



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SÆT

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1410001605**

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Meget lys og hurtigste opsætningstid er de centrale egenskaber ved den nye ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Som sin storebror, ALDEBARAN® XLD-2C, er ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT bogstaveligt talt et ekstremt lysværktøj: Ekstremt robust, ekstremt fleksibel og ekstremt lysstærk, kan den anvendes enormt alsidigt og især hurtigt.

Takket være dens kompakte mål kan den transporteres særligt effektivt og bidrager dermed til at sænke logistikomkostningerne. Det ekstremt robuste hus lavet af en aluminium-nylon-komposit beskytter ikke kun det kraftfulde indre pålideligt, men sikrer også gennem den intelligente letvægtskonstruktion en ekstremt lav vægt. Opsætning og nedtagning er derfor hurtig, enkel og sikker.

Den nye konstruktion muliggør også brugen af en udskiftelig bolt. Via hurtigkobling kan denne indsættes både ovenfra og nedefra i lampen. Dermed kan ALDEBARAN® XLD-C COMPACT nemt anvendes enten normalt eller over hovedet, både på et stativ og i hængende drift.

Takket være valgfri segmentkontrol og dæmpningsfunktion kan den nødvendige mængde lys altid præcist tilpasses behovet.*

Gennem specielle forstykningskiver** kan blændingsværdierne yderligere sænkes, hvilket gør ALDEBARAN® XLD-C COMPACT også fremragende til brug på meget begrænset plads.

Ved behov kan lampen desuden drejes i enhver retning og i enhver vinkel.***

Produktfordele

- Kabeltilslutning udskiftelig
- Passiv, slidfri køleteknik
- Optimal håndtering takket være lav vægt og kompakte mål
- Overhead-drift muligt gennem integreret udskiftelig bolt
- Inkl. transporttaske og diffuserpaneler

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	KOMPAKT 24 V	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	446 x 446 x 228	mm
Vægt	8,5	kg

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Beskyttelsesklasse	IP65	
Kabel længde samlet	5	m

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	5000	K
Lyskilde	4x SETO XPECT®2 Modul	
Lysstrøm	38500	lm
Afsætningsvinkel	360/60	°
Lysstrøm (reel)	35000	lm
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	20-35	V
Strømtype	DC	
Effektforbrug	250	W
Beskyttelsesklasse	III	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000676		Transportkasse til XLD Compact lamper, plastik sort
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410960017		Udskiftelig boltoptagelse til XLD Compact med kugleled, sort
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Flere produktbilleder



Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

