



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SET

Aldebaran XLD

Número de artículo: **1410001605**

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Descripción

Mucha luz y el tiempo de montaje más rápido son las características clave del nuevo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Al igual que su hermano mayor, el ALDEBARAN® XLD-2C, el ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT es literalmente una herramienta de luz extrema: extremadamente robusto, extremadamente flexible y extremadamente brillante, se puede utilizar de manera muy versátil y, sobre todo, rápida.

Gracias a sus dimensiones compactas, se puede transportar de manera especialmente eficiente, lo que contribuye a reducir los costos logísticos. Además, la carcasa extremadamente robusta de un compuesto de aluminio y nailon no solo protege de manera confiable el potente interior, sino que también garantiza un peso extremadamente bajo gracias a su construcción ligera inteligente. El montaje y desmontaje se puede realizar de manera rápida, sencilla y segura.

La nueva construcción también permite el uso de un pasador de intercambio. A través de un cierre rápido, este se puede insertar tanto desde arriba como desde abajo en la lámpara. Esto permite que el ALDEBARAN® XLD-C COMPACT se opere fácilmente de forma normal o en posición vertical, tanto en un trípode como en modo colgante.

Gracias a la opción de conmutación por segmentos y la función de atenuación, la cantidad de luz necesaria se puede ajustar siempre con precisión a la situación requerida.*

A través de discos de inserción especiales** se pueden reducir aún más los valores de deslumbramiento, lo que hace que el ALDEBARAN® XLD-C COMPACT sea excelente para su uso en espacios reducidos.

Si es necesario, la lámpara también se puede girar en cualquier dirección y en cualquier ángulo.***

Ventajas del producto

- Cable de conexión reemplazable
- Técnica de refrigeración pasiva y sin desgaste
- Manejo óptimo gracias a su bajo peso y dimensiones compactas
- Operación en posición vertical posible gracias al pasador de intercambio integrado
- Incl. bolsa de transporte y paneles difusores

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	COMPACTO 24 V	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Dimensiones	446 x 446 x 228	mm
Peso	8,5	kg
Grado de protección	IP65	
Longitud total del cable	5	m

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	4x SETO XPECT@2 Módulo	
Flujo luminoso	38500	lm
Ángulo de irradiación	360/60	°
Flujo luminoso (real)	35000	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	20-35	V
Tipo de corriente	DC	
Consumo de energía	250	W
Clase de protección	III	

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000676		Maleta de transporte para luces XLD Compact, plástico negro
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Soporte de perno intercambiable para XLD Compact con articulación esférica, negro
1410960017-V		—
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela

Más imágenes del producto

