



ALDEBARAN® XLD Compact 24 V SET

Aldebaran XLD

Réf. article: **1410001605****8,5**

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Description

Beaucoup de lumière et un temps de montage rapide sont les caractéristiques clés du nouveau ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Tout comme son grand frère, le ALDEBARAN® XLD-2C, le ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT est littéralement un outil d'éclairage extrême : extrêmement robuste, extrêmement flexible et extrêmement lumineux, il peut être utilisé de manière très polyvalente et surtout rapidement.

Grâce à ses dimensions compactes, il est particulièrement efficace à transporter et contribue ainsi à la réduction des coûts logistiques. Le boîtier extrêmement robuste en composite aluminium-nylon protège non seulement de manière fiable l'intérieur performant, mais permet également, grâce à sa construction légère intelligente, d'obtenir un poids très faible. Le montage et le démontage sont donc rapides, simples et sûrs.

La nouvelle construction permet également l'utilisation d'un boulon d'échange. Grâce à un système de verrouillage rapide, celui-ci peut être inséré dans le luminaire aussi bien par le haut que par le bas. Ainsi, le ALDEBARAN® XLD-C COMPACT peut être facilement utilisé soit normalement, soit en hauteur, que ce soit sur un trépied ou en mode suspendu.

Grâce à un commutateur de segment optionnel et à une fonction de dimmable, la quantité de lumière nécessaire peut toujours être ajustée exactement en fonction des besoins.*

Des disques de pré-assemblage spéciaux** peuvent réduire davantage les valeurs d'éblouissement, ce qui rend le ALDEBARAN® XLD-C COMPACT également excellent pour une utilisation dans des espaces restreints.

Si nécessaire, le luminaire peut également pivoter dans toutes les directions et à tous les angles.***

Avantages du produit

- Câble de connexion interchangeable
- Technique de refroidissement passive sans usure
- Manipulation optimale grâce à un poids léger et des dimensions compactes
- Fonctionnement en hauteur possible grâce à un boulon d'échange intégré
- Inclus : sac de transport et panneaux diffuseurs

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modèle	COMPACT 24 V	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Dimensions	446 x 446 x 228	mm
Poids	8,5	kg
Classe de protection	IP65	
Longueur totale du câble	5	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Température de couleur	5000	K
Source lumineuse	4x SETO XPECT®2 Module	
Flux lumineux	38500	lm
Angle de rayonnement	360/60	°
Flux lumineux (réel)	35000	lm
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	20-35	V
Type de courant	DC	
Consommation électrique	250	W
Classe de protection	III	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000323		STATIV 3-pieds - 4,58 m
1410000324		WIND-UP BARRE DE COURBE, noir, revêtu par poudre, y compris tube central noir - 3,80m
1410000329		Trépied télescopique - 4,58 m
1410000345		Trépied de chantier SETO - 3,8 m
1410000538		Kit de haubanage pour trépied à manivelle
1410000676		Mallette de transport pour luminaires XLD Compact, plastique noir
1410926021		Kit de suspension renforcé pour 360 FLEX / XLD

Accessoires (suite)

Autres

Réf. article	Image	Name
1410960016		Logement de boulon interchangeable XLD Compact 30mm, argenté anodisé
1410960017		Support de boulon interchangeable pour XLD Compact avec articulation à rotule, noir
1410960017-V		—
1410960037		Goupille de mât DIN, d 30 x 100 mm, Al, pour trépied à enrouleur

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

