



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SET

Aldebaran XLD

Número do artigo: **1410001605**

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Descrição

Muita luz e o tempo de montagem mais rápido são as características principais do novo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Assim como seu grande irmão, o ALDEBARAN® XLD-2C, o ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT é literalmente uma ferramenta de luz extrema: Extremamente robusto, extremamente flexível e extremamente brilhante, pode ser utilizado de forma extremamente versátil e, acima de tudo, rápida.

Graças às suas dimensões compactas, pode ser transportado de forma especialmente eficiente, contribuindo assim para a redução dos custos logísticos. O invólucro extremamente robusto feito de um composto de alumínio e nylon não apenas protege de forma confiável o interior potente, mas também proporciona um peso extremamente baixo devido à construção leve inteligente. A montagem e desmontagem é rápida, fácil e segura.

A nova construção também permite o uso de um pino de troca. Com um fecho rápido, este pode ser inserido na luminária tanto de cima quanto de baixo. Assim, o ALDEBARAN® XLD-C COMPACT pode ser facilmente operado normalmente ou acima da cabeça, tanto em um tripé quanto em operação suspensa.

Graças ao comutador de segmentos opcional e à função de dimerização, a quantidade de luz necessária pode ser sempre ajustada exatamente às necessidades.

Através de discos de pré-montagem especiais, os valores de ofuscamento podem ser ainda mais reduzidos, tornando o ALDEBARAN® XLD-C COMPACT também excelente para uso em espaços muito apertados.

Se necessário, a luminária também pode ser inclinada em qualquer direção e em qualquer ângulo.

Vantagens do produto

- Cabo de conexão substituível
- Tecnologia de refrigeração passiva e sem desgaste
- Manuseio ideal graças ao baixo peso e dimensões compactas
- Operação acima da cabeça possível através do pino de troca integrado
- Incl. bolsa de transporte e painéis difusores

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	COMPACTO 24 V	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Dimensões	446 x 446 x 228	mm
Peso	8,5	kg
Grau de proteção	IP65	
Comprimento total do cabo	5	m

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	4x SETO XPECT@2 Módulo	
Fluxo de luz	38500	lm
Ângulo de emissão	360/60	°
Fluxo de luz (real)	35000	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	20-35	V
Tipo de corrente	DC	
Consumo de energia	250	W
Classe de proteção	III	

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000676		Estojo de transporte para luminárias XLD Compact, plástico preto
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Suporte de pino de troca para XLD Compact com junta esférica, preto
1410960017-V		—
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto



Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.