



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SET

Aldebaran XLD

Ürün No.: 1410001605

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Açıklama

Yüksek ışık ve en hızlı kurulum süresi, yeni ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT'ın temel özellikleridir.

Büyük kardeşi ALDEBARAN® XLD-2C gibi, ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT kelimenin tam anlamıyla aşırı bir ışık aracı: Aşırı dayanıklı, aşırı esnek ve aşırı parlak, son derece çok yönlü ve özellikle hızlı bir şekilde kullanılabilir.

Kompakt boyutları sayesinde, özellikle verimli bir şekilde taşınabilir ve böylece lojistik maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunur. Aşırı dayanıklı alüminyum-nylon kompozit gövde, güçlü iç yapıyı güvenilir bir şekilde korumakla kalmaz, aynı zamanda akıllı hafif yapısıyla da son derece düşük bir ağırlık sağlar. Kurulum ve söküm hızlı, basit ve güvenli bir şekilde mümkündür.

Yeni tasarım, değiştirilebilir bir pinin kullanımını da mümkün kılar. Hızlı bağlantı ile bu, hem üstten hem de alttan lambaya takılabilir. Böylece ALDEBARAN® XLD-C COMPACT, hem normal hem de baş üstü çalışma için, hem bir tripod üzerinde hem de askı ile kullanılabilir.

Opsiyonel segment anahtarı ve dimmable fonksiyonu sayesinde, gereken ışık miktarı her zaman tam olarak ihtiyaç durumuna göre ayarlanabilir.*

Özel ön takma paneller** ile parlaltı değerleri daha da düşürülebilir, bu da ALDEBARAN® XLD-C COMPACT'ı dar alanlarda kullanmak için mükemmel hale getirir.

Gerekirse, lamba her yönde ve her açıyla döndürülebilir.***

Ürün Avantajları

- Bağlantı kablosu değiştirilebilir
- Pasif, aşınmasız soğutma teknolojisi
- Hafifliği ve kompakt boyutları sayesinde optimal kullanım
- Entegre değiştirilebilir pin ile baş üstü çalışma mümkündür
- Taşıma çantası ve difüzör paneller dahil

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	XLD	
Model	KOMPAKT 24 V	
Sıcaklık (min)	-25	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	446 x 446 x 228	mm
Ağırlık	8,5	kg

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Koruma sınıfı	IP65	
Kablo uzunluğu toplam	5	m

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Renk sıcaklığı	5000	K
Işık kaynağı	4x SETO XPECT®2 Modül	
Işık akımı	38500	lm
Işın Açısı	360/60	°
Işık akımı (gerçek)	35000	lm
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	20-35	V
Akım türü	DC	
Güç tüketimi	250	W
Koruma sınıfı	III	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m
1410000538		Kurbastatifi için ip germe seti
1410000676		XLD Compact Aydınlatmalar için taşıma çantası, siyah plastik
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox

Aksesuarlar (Devamı)

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410960017		XLD Compact için top bağlantılı değiştirilebilir pim, siyah
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

