

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED BASIC



Aldebaran Smartline

Číslo produktu: **1417141101****3,41**

KG

IP54

IP CODE

6.500

REAL-LUMEN

Popis

Světla série ALDEBARAN® SMARTLINE se vyznačují flexibilitou a efektivitou. Jednoduchý, nadčasový design spojuje modulární základní konstrukci s výhodami moderní a energeticky úsporné LED technologie.

Ve spojení s kvalitními komponenty, jako je eloxovaný hliníkový kryt, nárazuvzdorné čelní sklo z PMMA a mrazuvzdorné koncovky, vzniká trvanlivý kvalitní produkt. Různé možnosti upevnění, zavěšení a postavení maximalizují využití SMARTLINE světel.

Navíc pomáhají možnosti jako detekce pohybu pomocí nejmodernější mikrovlnné technologie* a variabilní řízení 'Light on Demand' výrazně lépe využívat energetické úspory. Nízká vlastní hmotnost a snížená výška konstrukce zajišťují také na logistické straně neporazitelné výhody.

Výhody produktu

- Eloxované hliníkové pouzdro
- Nárazuvzdorné, konvexní čelní sklo čiré (PMMA)
- Homogenní světlo
- Kompaktní přepravní rozměr
- Nízká hmotnost

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	SMARTLINE	
Model	RP110 LED BASIC	
Teplota (min)	-25	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	610 x 160 x 105	mm
Hmotnost	3,41	kg
Čelní sklo	PMMA (čirý)	
Ochranná třída	IP54	
Konektor	Schuko IP68 zelený	
Zásuvka	Schuko IP68 zelená	
Délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED PÁSKOVÁ TECHNOLOGIE	
Světelný tok (skutečný)	6500	lm
Teplota barev	4000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	60	W
Ochranná třída	I	

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

