

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED BASIC



Aldebaran Smartline

Réf. article: 1417141101

3,41

KG

IP54

IP CODE

6.500

REAL-LUMEN

Description

Les luminaires de la SÉRIE ALDEBARAN® SMARTLINE se distinguent par leur flexibilité et leur efficacité. Le design simple et intemporel allie une forme de base modulaire aux avantages de la technologie LED moderne et économe en énergie.

En combinaison avec des composants de haute qualité tels que le boîtier en aluminium anodisé, la vitre frontale en PMMA résistante aux chocs et les bouchons d'extrémité résistants au froid, un produit de qualité durable est créé. De nombreuses possibilités de fixation, de suspension et de positionnement maximisent le potentiel d'utilisation des luminaires SMARTLINE.

De plus, des options telles que la détection de mouvement par technologie micro-ondes de pointe* et le contrôle variable 'Light on Demand' permettent d'exploiter beaucoup mieux les économies d'énergie. Un faible poids et une hauteur réduite offrent également des avantages imbattables sur le plan logistique.

Avantages du produit

- Boîtier en aluminium anodisé
- Vitre frontale convexe claire résistante aux chocs (PMMA)
- Lumière homogène
- Dimensions de transport compactes
- Poids léger

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	SMARTLINE	
Modèle	RP110 LED BASIC	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+50	°C
Dimensions	610 x 160 x 105	mm
Poids	3,41	kg
Pare-brise	PMMA (clair)	
Classe de protection	IP54	
Prise	Schuko IP68 vert	
Prise	Schuko IP68 vert	
Longueur de câble	5	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	TECHNOLOGIE DE BANDES LED	
Flux lumineux (réel)	6500	lm
Température de couleur	4000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	60	W
Classe de protection	I	

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

