

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED BASIS



Aldebaran Smartline

Artikel-Nr.: 1417141103

3,27

KG

IP54

IP CODE

6.500

LUMEN

Beschrijving

De armaturen van de ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE overtuigen door flexibiliteit en efficiëntie. Het eenvoudige, tijdloze ontwerp verenigt een modulaire basisvorm met de voordelen van moderne en energiezuinige LED-technologie.

In combinatie met hoogwaardige componenten zoals de geanodiseerde aluminium behuizing, slagvaste frontplaat van PMMA en vorstbestendige eindhaken ontstaat een duurzaam kwaliteitsproduct. Diverse mogelijkheden voor bevestiging, ophangingen en plaatsing maximaliseren het inzetpotentieel van de SMARTLINE armaturen.

Bovendien helpen opties zoals bewegingsdetectie met behulp van de modernste microgolfttechnologie* en de variabele 'Light on Demand' regeling om energiebesparingspotentieel aanzienlijk beter te benutten. Een laag eigen gewicht en de verminderde bouwhoogte zorgen ook logistiek voor onverslaanbare voordelen.

Productvoordelen

- Geanodiseerde aluminium behuizing
- Slagvaste, convexe frontplaat helder (PMMA)
- Homogeen licht
- Compact transportformaat
- Laag gewicht

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Model	RP110 LED BASIC	
Temperatuur (min)	-25	°C
Temperatuur (max)	+50	°C
Afmetingen	610 x 160 x 105	mm
Gewicht	3,27	kg
Voorruit	PMMA (helder)	
Beschermingsklasse	IP54	
Stekker	Schuko IP44	
Stopcontact	Schuko IP54	
Kabellengte	5	m

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED STRIP-TECHNOLOGIE	
Lichtstroom	6500	lm
Kleurtemperatuur	4000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	60	W
Beschermingsklasse	I	

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

