

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED BASIC



Aldebaran Smartline

Artikel-Nr.: 1417141103

3,27

KG

IP54

IP CODE

6.500

LUMEN

Beskrivning

Lamporna i ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE imponerar med flexibilitet och effektivitet. Den enkla, tidlösa designen förenar en modulär grundkonstruktion med fördelarna av modern och energisparande LED-teknik.

I kombination med högkvalitativa komponenter som det eloxerade aluminiumhöljet, slagbeständigt frontglas av PMMA och kylanpassade ändkåpor skapas en hållbar kvalitetsprodukt. Många möjligheter för fäste, upphängning och placering maximerar användningspotentialen för SMARTLINE-lamporna.

Dessutom hjälper alternativ som rörelsedetektering med den senaste mikrovågstekniken* och den variabla 'Light on Demand'-styrningen att utnyttja energibesparingspotentialen betydligt bättre. En låg vikt och den reducerade bygghöjden ger också oslagbara fördelar ur logistisk synvinkel.

Produktfördelar

- Eloxerat aluminiumhus
- Slagbeständigt, konvext frontglas klart (PMMA)
- Homogent ljus
- Kompakt transportmått
- Låg vikt

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Modell	RP110 LED BASIC	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	610 x 160 x 105	mm
Vikt	3,27	kg
Framskärm	PMMA (klar)	
Skyddsklass	IP54	
Stecker	Schuko IP44	
uttag	Schuko IP54	
Kabellängd	5	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	60	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED STRIP-TEKNOLOGI	
Ljusflöde	6500	lm
Färgtemperatur	4000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

