

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT



Aldebaran Smartline

Artikel-Nr.: 1417142101

3,5

KG

IP54

IP CODE

5.400

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Lysene fra ALDEBARAN® SMARTLINE SERIEN imponerer med fleksibilitet og effektivitet. Det enkle, tidløse design kombinerer en modulær grundform med fordelene ved moderne og energibesparende LED-teknologi.

I forbindelse med højkomponenter som det anodiserede aluminiumhus, slagfaste frontglas af PMMA og kuldebestandige endekapper skabes et holdbart kvalitetsprodukt. Forskellige muligheder for fastgørelse, ophængning og opsætning maksimerer anvendelsespotentialer for SMARTLINE-lamperne.

Derudover hjælper muligheder som bevægelsesdetektion ved hjælp af den nyeste mikrobølge teknologi* og den variable 'Light on Demand' styring med at udnytte energibesparelspotentialerne betydeligt bedre. En lav egenvægt og den reducerede byggehøjde giver også uslåelige fordele på den logistiske side.

Produktfordele

- Elokeret aluminiumhus
- Slagfast, konveks frontglas mælkevid (PMMA)
- Homogent lys
- Kompakte transportmål
- Lav vægt

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Model	RP110 LED COMFORT	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	610 x 160 x 105	mm
Vægt	3,5	kg
Førude	PMMA (mælkefarvet)	
Beskyttelsesklasse	IP54	
Stik	Schuko IP68 grøn	
Stikdåse	Schuko IP68 grøn	
Kabel længde	5	m


Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	60	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED STRIP-TEKNOLOGI	
Lysstrøm (reel)	5400	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

