

## ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT



### Aldebaran Smartline

Número de artículo: 1417142101

3,5

KG

IP54

IP CODE

5.400

REAL-LUMEN

### Descripción

Las luminarias de la serie ALDEBARAN® SMARTLINE convencen por su flexibilidad y eficiencia. El diseño sencillo y atemporal combina una forma base modular con las ventajas de la moderna y eficiente tecnología LED.

En combinación con componentes de alta calidad como la carcasa de aluminio anodizado, la pantalla frontal resistente a impactos de PMMA y los tapones finales resistentes al frío, se crea un producto de calidad duradero. Las diversas posibilidades de fijación, suspensión y colocación maximizan el potencial de uso de las luminarias SMARTLINE.

Además, opciones como la detección de movimiento mediante la más moderna tecnología de microondas\* y el control variable 'Light on Demand' ayudan a aprovechar de manera mucho más efectiva los potenciales de ahorro energético. Un bajo peso propio y la altura reducida también ofrecen ventajas inigualables desde el punto de vista logístico.

### Ventajas del producto

- Carcasa de aluminio anodizado
- Cristal frontal convexo, resistente a los golpes, lechoso (PMMA)
- Luz homogénea
- Dimensiones de transporte compactas
- Bajo peso

### Especificaciones técnicas

#### Datos generales

| Atributo            | Valor             | Unidad |
|---------------------|-------------------|--------|
| Marca               | ALDEBARAN®        |        |
| Serie               | SMARTLINE         |        |
| Modelo              | RP110 LED COMFORT |        |
| Temperatura (mín)   | -25               | °C     |
| Temperatura (máx)   | +50               | °C     |
| Dimensiones         | 610 x 160 x 105   | mm     |
| Peso                | 3,5               | kg     |
| Cristal frontal     | PMMA (lechoso)    |        |
| Grado de protección | IP54              |        |
| Enchufe             | Schuko IP68 verde |        |
| enchufe             | Schuko IP68 verde |        |
| Longitud del cable  | 5                 | m      |

Datos eléctricos

| Atributo            | Valor   | Unidad |
|---------------------|---------|--------|
| Tensión de entrada  | 100-240 | V      |
| Frecuencia de red   | 50/60   | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC      |        |
| Consumo de energía  | 60      | W      |
| Clase de protección | I       |        |

Datos técnicos de iluminación

| Atributo              | Valor                  | Unidad |
|-----------------------|------------------------|--------|
| Fuente de luz         | TECNOLOGÍA DE TIRA LED |        |
| Flujo luminoso (real) | 5400                   | lm     |
| Temperatura de color  | 4000                   | K      |
| CRI                   | >80                    |        |
| Vida útil             | 50000                  | h      |

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

|                                                                                       |                                                              |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Setolite Lichttechnik GmbH</b><br>Bockhackerstr. 13<br>42499 Hückeswagen<br>España | <b>Tel./Fax</b><br>+49 2192 / 93624-0<br>+49 2192 / 93624-25 | <b>Web/Email</b><br>www.setolite.com<br>info@setolite.de |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

