

**ALDEBARAN® SMARTLINE RP110
LED COMFORT****Aldebaran Smartline**Nr artykułu: **1417142101****3,5**

KG

IP54

IP CODE

5.400

REAL-LUMEN

Opis

Lampy z serii ALDEBARAN® SMARTLINE wyróżniają się elastycznością i efektywnością. Prosty, ponadczasowy design łączy modułową podstawową formę z zaletami nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED.

W połączeniu z wysokiej jakości komponentami, takimi jak anodowana obudowa aluminiowa, odporna na uderzenia przednia szyba z PMMA i odporne na zimno końcówki, powstaje trwały produkt wysokiej jakości. Różnorodne możliwości mocowania, zawieszania i ustawiania maksymalizują potencjał zastosowania lamp SMARTLINE.

Dodatkowo opcje takie jak detekcja ruchu za pomocą nowoczesnej technologii mikrofalowej* oraz zmienna regulacja 'Light on Demand' znacznie lepiej wykorzystują potencjał oszczędności energii. Niska waga własna i zredukowana wysokość konstrukcji zapewniają również niezrównane korzyści po stronie logistycznej.

Zalety produktu

- Anodowane aluminiowe obudowy
- Odporna na uderzenia, wypukła szyba przednia mleczna (PMMA)
- Jednorodne światło
- Kompaktowe wymiary transportowe
- Niska waga

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	SMARTLINE	
Model	RP110 LED COMFORT	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+50	°C
Wymiary	610 x 160 x 105	mm
Waga	3,5	kg
Szyba przednia	PMMA (mleczny)	
Klasa ochrony	IP54	
Wtyczka	Schuko IP68 zielony	
Gniazdko	Schuko IP68 zielony	
Długość kabla	5	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	TECHNOLOGIA TAŚMY LED	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	5400	lm
Temperatura barwowa	4000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	60	W
Klasa ochrony	I	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

