

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT



Aldebaran Smartline

Número do artigo: 1417142101

3,5

KG

IP54

IP CODE

5.400

REAL-LUMEN

Descrição

As luminárias da ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE impressionam pela flexibilidade e eficiência. O design simples e atemporal combina uma forma básica modular com as vantagens da tecnologia LED moderna e econômica.

Em combinação com componentes de alta qualidade, como a carcaça de alumínio anodizado, o vidro frontal resistente a impactos em PMMA e as tampas de extremidade resistentes ao frio, resulta em um produto de qualidade duradouro. Diversas opções de fixação, suspensão e posicionamento maximizam o potencial de uso das luminárias SMARTLINE.

Além disso, opções como detecção de movimento por meio da mais moderna tecnologia de micro-ondas* e o controle variável 'Light on Demand' ajudam a explorar significativamente melhor os potenciais de economia de energia. Um baixo peso próprio e a altura reduzida também proporcionam vantagens imbatíveis do lado logístico.

Vantagens do produto

- Caixa de alumínio anodizado
- Vidro frontal convexo, resistente a impactos, leitoso (PMMA)
- Luz homogênea
- Dimensões compactas para transporte
- Peso leve

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	SMARTLINE	
Modelo	RP110 LED COMFORT	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	610 x 160 x 105	mm
Peso	3,5	kg
Vidro frontal	PMMA (leitoso)	
Grau de proteção	IP54	
Conector	Schuko IP68 verde	
tomada	Schuko IP68 verde	
Comprimento do cabo	5	m

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	60	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	TECNOLOGIA DE FITA LED	
Fluxo de luz (real)	5400	lm
Temperatura de cor	4000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Mais imagens do produto



Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen Portugal	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
---	--	--

