

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LUZ MÉDICA LED



Aldebaran Smartline

Número de artículo: 1417172101

3,5

KG

IP54

IP CODE

4.950

REAL-LUMEN

Descripción

Las luminarias de la serie ALDEBARAN® SMARTLINE convencen por su flexibilidad y eficiencia. El diseño sencillo y atemporal combina una forma base modular con las ventajas de la moderna y eficiente tecnología LED.

En combinación con componentes de alta calidad como la carcasa de aluminio anodizado, la pantalla frontal resistente a impactos de PMMA y los tapones finales resistentes al frío, se crea un producto de calidad duradero. Las diversas posibilidades de fijación, suspensión y colocación maximizan el potencial de uso de las luminarias SMARTLINE.

Además, opciones como la detección de movimiento mediante la más moderna tecnología de microondas* y el control variable 'Light on Demand' ayudan a aprovechar de manera mucho más efectiva los potenciales de ahorro energético. Un bajo peso propio y la altura reducida también ofrecen ventajas inigualables desde el punto de vista logístico.

Ventajas del producto

- Carcasa de aluminio anodizado
- Cristal frontal convexo, resistente a impactos, lechoso (PMMA)
- Luz homogénea
- Medidas de transporte compactas
- Peso ligero
- CRI: >90+
- Grado de protección: IP54
- Clase de protección: I

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Modelo	RP110 LED LÍNEA MÉDICA	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	750 x 155 x 82	mm
Peso	3,5	kg
Cristal frontal	PMMA (lechoso)	
Grado de protección	IP54	
Enchufe	Schuko IP68	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
enchufe	Schuko IP68	
Longitud del cable	5	m

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	65	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	TECNOLOGÍA DE TIRA LED	
Flujo luminoso (real)	4950	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>90+	
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

