

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED MEDICAL LINE



Aldebaran Smartline

Numero articolo: **1417172101****3,5**

KG

IP54

IP CODE

4.950

REAL-LUMEN

Descrizione

Le lampade della serie ALDEBARAN® SMARTLINE si distinguono per flessibilità ed efficienza. Il design semplice e senza tempo unisce una forma base modulare con i vantaggi della moderna tecnologia LED a risparmio energetico.

In combinazione con componenti di alta qualità come il corpo in alluminio anodizzato, il vetro frontale resistente agli urti in PMMA e i tappi terminali resistenti al freddo, si ottiene un prodotto di qualità durevole. Le molteplici possibilità di fissaggio, sospensione e posizionamento massimizzano il potenziale di utilizzo delle lampade SMARTLINE.

Inoltre, opzioni come il rilevamento del movimento tramite la più moderna tecnologia a microonde* e il controllo variabile 'Light on Demand' aiutano a sfruttare significativamente meglio i potenziali di risparmio energetico. Un peso ridotto e l'altezza costruttiva ridotta offrono anche vantaggi imbattibili dal punto di vista logistico.

Vantaggi del prodotto

- Involucro in alluminio anodizzato
- Vetro frontale convesso resistente agli urti opaco (PMMA)
- Luce omogenea
- Dimensioni compatte per il trasporto
- Peso ridotto
- CRI: >90+
- Grado di protezione: IP54
- Classe di protezione: I

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Modello	RP110 LED LINEA MEDICA	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	750 x 155 x 82	mm
Peso	3,5	kg
Vetro anteriore	PMMA (opaco)	
Grado di protezione	IP54	
Spina	Schuko IP68	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
presa	Schuko IP68	
Lunghezza del cavo	5	m

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	65	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	TECNologia LED STRIP	
Flusso luminoso (reale)	4950	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>90+	
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

