

## ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED LINHA MÉDICA



### Aldebaran Smartline

Número do artigo: 1417172101

3,5

KG

IP54

IP CODE

4.950

REAL-LUMEN

### Descrição

As luminárias da ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE impressionam pela flexibilidade e eficiência. O design simples e atemporal combina uma forma básica modular com as vantagens da tecnologia LED moderna e econômica.

Em combinação com componentes de alta qualidade, como a carcaça de alumínio anodizado, o vidro frontal resistente a impactos em PMMA e as tampas de extremidade resistentes ao frio, resulta em um produto de qualidade duradouro. Diversas opções de fixação, suspensão e posicionamento maximizam o potencial de uso das luminárias SMARTLINE.

Além disso, opções como detecção de movimento por meio da mais moderna tecnologia de micro-ondas\* e o controle variável 'Light on Demand' ajudam a explorar significativamente melhor os potenciais de economia de energia. Um baixo peso próprio e a altura reduzida também proporcionam vantagens imbatíveis do lado logístico.

### Vantagens do produto

- Caixa de alumínio anodizado
- Vidro frontal convexo resistente a impactos (PMMA)
- Luz homogênea
- Dimensões compactas para transporte
- Baixo peso
- CRI: >90+
- Grau de proteção: IP54
- Classe de proteção: I

### Especificações técnicas

#### Dados Gerais

| Atributo          | Valor                  | Unidade |
|-------------------|------------------------|---------|
| Marca             | ALDEBARAN®             |         |
| Série             | SMARTLINE              |         |
| Modelo            | RP110 LED LINHA MÉDICA |         |
| Temperatura (mín) | -25                    | °C      |
| Temperatura (máx) | +50                    | °C      |
| Dimensões         | 750 x 155 x 82         | mm      |
| Peso              | 3,5                    | kg      |
| Vidro frontal     | PMMA (leitoso)         |         |
| Grau de proteção  | IP54                   |         |
| Conector          | Schuko IP68            |         |

## Especificações técnicas (Continua.)

### Dados Gerais

| Atributo            | Valor       | Unidade |
|---------------------|-------------|---------|
| tomada              | Schuko IP68 |         |
| Comprimento do cabo | 5           | m       |

### Dados elétricos

| Atributo           | Valor   | Unidade |
|--------------------|---------|---------|
| Tensão de entrada  | 100-240 | V       |
| Frequência de rede | 50/60   | Hz      |
| Tipo de corrente   | AC      |         |
| Consumo de energia | 65      | W       |
| Classe de proteção | I       |         |

### Dados técnicos de luz

| Atributo            | Valor                  | Unidade |
|---------------------|------------------------|---------|
| Fonte de luz        | TECNOLOGIA DE FITA LED |         |
| Fluxo de luz (real) | 4950                   | lm      |
| Temperatura de cor  | 5000                   | K       |
| CRI                 | >90+                   |         |
| Vida útil           | 50000                  | h       |

## Mais imagens do produto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Portugal

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

