

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED BASIC EM



Aldebaran Smartline

Número de artículo: **1417241303**

3,60

KG

IP54

IP CODE

6.100

LUMEN

Descripción

Las luminarias de la serie ALDEBARAN® SMARTLINE convencen por su flexibilidad y eficiencia. El diseño sencillo y atemporal combina una forma base modular con las ventajas de la moderna y eficiente tecnología LED.

En combinación con componentes de alta calidad como la carcasa de aluminio anodizado, la pantalla frontal resistente a impactos de PMMA y los tapones finales resistentes al frío, se crea un producto de calidad duradero. Las diversas posibilidades de fijación, suspensión y colocación maximizan el potencial de uso de las luminarias SMARTLINE.

Además, opciones como la detección de movimiento mediante la más moderna tecnología de microondas* y el control variable 'Light on Demand' ayudan a aprovechar de manera mucho más efectiva los potenciales de ahorro energético. Un bajo peso propio y la altura reducida también ofrecen ventajas inigualables desde el punto de vista logístico.

Ventajas del producto

- Carcasa de aluminio anodizado
- Cristal frontal convexo claro y resistente a impactos (PMMA)
- Luz homogénea
- Medidas de transporte compactas
- Peso ligero
- Función de luz de emergencia

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Modelo	RP110 LED BASIC EM	
Temperatura (mín)	-10	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	610 x 160 x 105	mm
Peso	3,60	kg
Cristal frontal	PMMA (claro)	
Grado de protección	IP54	
Enchufe	Schuko IP44	
enchufe	Schuko IP54	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Longitud del cable	5	m


Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	220-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	46	W
Clase de protección	I	
Tipo de batería	NiCd	
Tensión de la batería	6	V
Capacidad de la batería (celda)	2500	mAh

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	TECNOLOGÍA DE TIRA LED	
Flujo luminoso	6100	lm
Flujo de luz en modo de emergencia	900	lm
Temperatura de color	4000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h
Tiempo de funcionamiento en modo de emergencia	1	h

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

