

SETO CRANESTAR 24K; proyector LED de alta potencia para iluminación de grandes superficies

Kranstrahler

Número de artículo: 1424000043-A



22

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

176.200

LUMEN

163.000

REAL-LUMEN

Descripción

Con los proyectores de grúa de la SERIE SETO CRANESTAR, la conversión de grúas de construcción a la tecnología LED más moderna ahora también es posible de manera rentable mediante el intercambio.

El enfoque en la concepción de estas luces de grúa se centró en lo esencial: la mayor cantidad de luz posible donde se necesita, con el menor consumo de energía posible en calidad adecuada para la obra. El resultado es un proyector de obra sin compromisos y con detalles inteligentes.

El proyector de luz CRANESTAR incorpora la protección contra caídas conocida de la SERIE ALDEBARAN® CRANEMASTER, con la que el proyector también se puede colocar cómodamente en posición vertical. Una escala de ángulo permite la orientación precisa del proyector LED. Y gracias a su alta resistencia a impactos y estanqueidad, desafía fácilmente entornos adversos.

La tecnología de lentes LED que aumenta la eficiencia evita la luz dispersa no deseada y, gracias a su diseño inteligente, se logra un peso muy bajo y dimensiones compactas, lo que también beneficia la logística de la obra.

Ventajas del producto

- Tecnología LED sin mantenimiento
- Hasta un 70% de ahorro energético
- Sistema de lentes SETO XPECT® para evitar la luz dispersa y la contaminación lumínica

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	SETO	
Serie	CRANESTAR	
Modelo	24K	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	597 x 650 x 132	mm
Peso	22	kg
Ajuste de ángulo	360° giratorio en pasos de 8°	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Sujeción de cable disponible	sí	
Grado de protección	IP65	
Resistencia al impacto	IK08	
Enchufe	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	400/230	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	960	W
Clase de protección	I	
Conexión del cable	3P+N+PE	

Datos técnicos de iluminación



Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	8x 120 W módulo LED	
Flujo luminoso	176200	lm
Flujo luminoso (real)	163000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Ángulo de irradiación	60	°

Accesorios


Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410907244		—

Más imágenes del producto



Más imágenes del producto (Continúa)



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

