



HEADLIGHT Railway

Sonstige Leuchten

Artikel-Nr.: 1424000205

0,18

KG

IP54

IP CODE

(W) 320/162/59 / (R) 51

REAL-LUMEN

Beschreibung

Die ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** ist der ideale Partner für den Einsatz im Service auf der Schiene, an Zügen und im Gleisbau. Das leichte und kompakte Gehäuse, mit fest integriertem, extra langem und verstellbarem Kopfband, lässt sich sicher direkt auf dem Kopf- oder an Helmen adaptieren.

Die starke Haupt-LED hat eine fokussierbare Linse und kann so wahlweise einen breiten Lichtkegel für den Nahbereich oder einen eng-fokussierten Strahl für größere Entfernungen abgeben. Durch eine dreistufige Helligkeitsregelung kann die Laufzeit auf bis zu zehn Stunden verlängert werden. Die Rotlicht-Funktion ermöglicht zudem eine eindeutige Signalgebung im Rangierbetrieb.

Besonders flexibel ist die ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** dadurch, dass wahlweise sowohl wiederaufladbare Akkus als auch Batterien für den Betrieb eingesetzt werden können. Der Ladezustand lässt sich über eine integrierte Kapazitätsanzeige abfragen (siehe Abbildung oben). Damit ist praktisch in jedem Umfeld ein dauerhaft sicherer Betrieb gewährleistet.

Produktvorteile

- Batteriefach für 3x AAA oder Wechselakku-System mit USB-C-Ladeanschluss
- Ladung über Kfz ebenfalls möglich (12 bis 24 V, mit entsprechendem Adapter)
- Drei Helligkeitsstufen
- Rotlicht-Funktion
- Inklusive Fresnel-Linse zur homogenen Ausleuchtung kleiner Räume
- Linse mit Ringfokussierung für Spot- oder Flutlicht
- Extra langes Kopfband für die Helmmontage
- Kapazitätsanzeige
- IP54

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Serie	HEADLIGHT	
Modell	Railway	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+55	°C
Abmessungen	64 x 50 x 37	mm
Schutzart	IP54	
Gewicht	0,18	kg
Lichtfunktionen	Weiß 100%/50%/15%; Rot	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	CREE XPG3	
Lichtstrom (real)	(W) 320/162/59 / (R) 51	lm
Farbtemperatur	6500	K
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	6	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	10	h
Ladezeit	3	h
Batterie	3 x AAA oder Li-Po 1000mAh (USB)	

Weitere Produktbilder



Technische Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vorbehalten.