



FARO FERROVIARIO

Otras lámparas

Número de artículo: **1424000205**

0,18

KG

IP54

IP CODE

(W) 320/162/59 / (R) 51

REAL-LUMEN

Descripción

La ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** es el compañero ideal para su uso en el servicio sobre rieles, en trenes y en la construcción de vías. La carcasa ligera y compacta, con una cinta para la cabeza extra larga y ajustable integrada, se puede adaptar de forma segura directamente en la cabeza o en cascos.

El potente LED principal tiene una lente enfocadora y puede emitir opcionalmente un amplio haz de luz para áreas cercanas o un rayo estrecho y enfocado para distancias mayores. A través de un control de brillo de tres niveles, la duración de la batería se puede extender hasta diez horas. La función de luz roja también permite una señalización clara durante las operaciones de maniobra.

Particularmente flexible es la ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** porque se pueden utilizar tanto baterías recargables como pilas para su funcionamiento. El estado de carga se puede consultar a través de un indicador de capacidad integrado (ver imagen arriba). Esto garantiza un funcionamiento seguro y duradero en prácticamente cualquier entorno.

Ventajas del producto

- Compartimento de batería para 3x AAA o sistema de batería intercambiable con puerto de carga USB-C
- Carga a través de vehículo también posible (12 a 24 V, con adaptador correspondiente)
- Tres niveles de brillo
- Función de luz roja
- Incluye lente Fresnel para una iluminación homogénea de espacios pequeños
- Lente con enfoque de anillo para luz puntual o de inundación
- Cinta para la cabeza extra larga para montaje en casco
- Indicador de capacidad
- IP54

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Serie	FARO	
Modelo	Ferrocarril	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+55	°C
Dimensiones	64 x 50 x 37	mm
Grado de protección	IP54	
Peso	0,18	kg

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Funciones de luz	Blanco 100%/50%/15%; Rojo	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Duración de funcionamiento (nivel más alto)	6	h
Duración de funcionamiento (nivel más bajo)	10	h
Tiempo de carga	3	h
Batería	3 x AAA o Li-Po 1000mAh (USB)	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	CREE XPG3	
Flujo luminoso (real)	(W) 320/162/59 / (R) 51	lm
Temperatura de color	6500	K
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto



LICHTMODI



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

