



FARO Ferroviario

Altri apparecchi di illuminazione

Numero articolo: **1424000205****0,18**

KG

IP54

IP CODE

(W) 320/162/59 / (R) 51

REAL-LUMEN

Descrizione

La ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** è il partner ideale per l'uso nel servizio su rotaia, su treni e nella costruzione di binari. Il corpo leggero e compatto, con fascia per la testa extra lunga e regolabile, può essere adattato in modo sicuro direttamente sulla testa o sui caschi.

Il potente LED principale ha una lente focalizzabile e può quindi emettere a scelta un ampio fascio di luce per la zona ravvicinata o un fascio stretto e focalizzato per distanze maggiori. Grazie a un controllo della luminosità a tre livelli, la durata della batteria può essere estesa fino a dieci ore. La funzione luce rossa consente inoltre una segnalazione chiara durante le operazioni di manovra.

Particolarmente flessibile è la ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** in quanto possono essere utilizzate sia batterie ricaricabili che batterie per il funzionamento. Lo stato di carica può essere controllato tramite un indicatore di capacità integrato (vedi figura sopra). In questo modo, un funzionamento sicuro e duraturo è garantito praticamente in ogni ambiente.

Vantaggi del prodotto

- Scomparto per batterie per 3x AAA o sistema di batteria sostituibile con porta di ricarica USB-C
- Ricarica tramite veicolo possibile (12 a 24 V, con adattatore appropriato)
- Tre livelli di luminosità
- Funzione luce rossa
- Inclusa lente Fresnel per un'illuminazione omogenea di piccoli spazi
- Lente con messa a fuoco ad anello per luce spot o flood
- Cinturino extra lungo per montaggio su casco
- Indicatore di capacità
- IP54

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	FARO	
Modello	Ferroviario	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+55	°C
Dimensioni	64 x 50 x 37	mm
Grado di protezione	IP54	
Peso	0,18	kg
Funzioni di illuminazione	Bianco 100%/50%/15%; Rosso	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Durata operativa (livello massimo)	6	h
Durata operativa (Livello più basso)	10	h
Tempo di ricarica	3	h
Batteria	3 x AAA o Li-Po 1000mAh (USB)	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	CREE XPG3	
Flusso luminoso (reale)	(W) 320/162/59 / (R) 51	lm
Temperatura di colore	6500	K
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto

