



## FAROLETE Ferroviário

### Outras luminárias

Número do artigo: **1424000205**

**0,18**

KG

**IP54**

IP CODE

**(W) 320/162/59 / (R) 51**

REAL-LUMEN

### Descrição

A **\*\*SETO HEADLIGHT RAILWAY\*\*** é o parceiro ideal para uso em serviços na ferrovia, em trens e na construção de trilhos. O corpo leve e compacto, com faixa de cabeça extra longa e ajustável, pode ser adaptado com segurança diretamente na cabeça ou em capacetes.

A potente LED principal possui uma lente focável e pode, assim, emitir um feixe de luz amplo para áreas próximas ou um feixe estreitamente focado para distâncias maiores. Com um controle de brilho em três níveis, o tempo de operação pode ser estendido por até dez horas. A função de luz vermelha também permite uma sinalização clara durante as manobras.

Particularmente flexível, a **\*\*SETO HEADLIGHT RAILWAY\*\*** permite o uso de baterias recarregáveis ou pilhas para operação. O estado de carga pode ser verificado através de um indicador de capacidade integrado (veja a figura acima). Assim, um funcionamento seguro e duradouro é garantido em praticamente qualquer ambiente.

### Vantagens do produto

- Compartimento para bateria para 3x AAA ou sistema de bateria substituível com conexão de carregamento USB-C
- Carregamento via veículo também possível (12 a 24 V, com adaptador apropriado)
- Três níveis de brilho
- Função de luz vermelha
- Inclui lente Fresnel para iluminação homogênea de pequenos ambientes
- Lente com foco em anel para luz pontual ou difusa
- Faixa de cabeça extra longa para montagem no capacete
- Indicador de capacidade
- IP54

### Especificações técnicas

#### Dados Gerais

| Atributo          | Valor                         | Unidade |
|-------------------|-------------------------------|---------|
| Série             | FAROL                         |         |
| Modelo            | Ferroviário                   |         |
| Temperatura (mín) | -25                           | °C      |
| Temperatura (máx) | +55                           | °C      |
| Dimensões         | 64 x 50 x 37                  | mm      |
| Grau de proteção  | IP54                          |         |
| Peso              | 0,18                          | kg      |
| Funções de luz    | Branco 100%/50%/15%; Vermelho |         |

Dados elétricos

| Atributo                               | Valor                          | Unidade |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Duração da operação (nível máximo)     | 6                              | h       |
| Duração da operação (Nível mais baixo) | 10                             | h       |
| Tempo de carregamento                  | 3                              | h       |
| Bateria                                | 3 x AAA ou Li-Po 1000mAh (USB) |         |

Dados técnicos de luz

| Atributo            | Valor                   | Unidade |
|---------------------|-------------------------|---------|
| Fonte de luz        | CREE XPG3               |         |
| Fluxo de luz (real) | (W) 320/162/59 / (R) 51 | lm      |
| Temperatura de cor  | 6500                    | K       |
| Vida útil           | 50000                   | h       |

Mais imagens do produto



Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.

