



SETO ROBOMAST 800

Andre lamper

Artikel-Nr.: **1424001010**

49

KG

**IP65 (Lys) / IP54
(Kabinat)**

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Beskrivelse

Oplev uovertruffen belysningsydelse med SETO ROBOMAST 800. Den robuste lygtepæl er trods sin maksimale højde på 5 meter kompakt nok til, at den komfortabelt kan opbevares i en personbil. Designet og optimeret til brug af LED-teknologi leverer SETO ROBOMAST 800 en lysstyrke på over 100.000 lumen og dirigerer takket være sine professionelle optikker lyset kun derhen, hvor det er nødvendigt.

Ved at anvende ultra-asymmetriske optikker eliminerer SETO ROBOMAST 800 unødvendig lysforurening og sparer energi trods høj lysrækkevidde og en stærk lysudbytte. Takket være sit unikke design er SETO ROBOMAST 800 den mest effektive og samtidig kompakte lygtepæl - hver transport til arbejdsstedet sparer penge!

Uanset hårde skandinaviske vintre eller det varme, barske terræn i Australiens miner - SETO ROBOMAST 800 er bygget til alle klimazoner. Den leverer ekstremt energieffektiv belysning overalt og under næsten alle forhold, og det næsten lydløst.

Op til tre enheder kan forbindes med hinanden og forsynes med en enkelt strømkilde. Lyset kan fjernstyres og dæmpes som et valg. Planlæg med SETO ROBOMAST 800 for maksimal fleksibilitet og brugervenlighed.

Produktfordele

- Over 100.000 lm lysstyrke og op til 2.200 m² oplyst område
- Forbindelse af op til 3 enheder via en enkelt strømkilde
- Nattilstand minimerer energiforbruget og påvirkningen af trafik og boligområder
- Næsten lydløs drift
- Minimal vedligeholdelse
- Faldsikringssystem
- Maksimal højde: 5m
- Vindlast 30 m/s
- Super kompakt
- Lav vægt

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	SETO	
Serie	ROBOMAST	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Model	800	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Beskyttelsesklasse	IP65 (Lys) / IP54 (Kabinet)	
Vægt	49	kg
Lysfunktioner	10/25/50/75/100%	
Stødmodstand	IK08	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	110-277	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	800	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lysstrøm	112000	lm
Farvetemperatur	5000	K
Levetid	100000 (L80 B50)	h
Afsætningsvinkel	60	°

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

