



SETO ROBOMAST 300 EM

Ostatní svítidla

Číslo produktu: **1424001015****46**

KG

**IP65 (svítidla) / IP54
(žasí)**

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Popis

**** SETO ROBOMAST 300 EM**** představuje silný světelný výkon při maximální mobilitě. Vybaven integrovanou baterií, dodává kompaktní systém po mnoho hodin jasné, plošné světlo, ideální pro situace, kdy není k dispozici elektrické připojení.

Díky své nízké hmotnosti je světelný stožár přenosný a lze ho postavit pouze jednou osobou. Elektricky vysouvací teleskopická tyč zvedá světelnou jednotku do výšky až 3,8 metrů. Díky otočným a sklápěcím světelným hlavám lze světelný kužel cíleně a flexibilně nasměrovat.

Ať už při údržbových pracích na železničních tratích, při záchranných akcích, v krizovém řízení nebo na mobilních staveništích, **** SETO ROBOMAST 300 EM**** přináší světlo tam, kde je potřeba.

Výhody produktu

- Kompaktní, akumulátorový světelný stožár pro autonomní osvětlení
- Výkonný LED systém pro rozsáhlé osvětlení
- Provoz na akumulátor s flexibilní dobou chodu díky funkci stmívání
- Elektricky vysouvací stožár až 3,8 metru
- Světelné hlavy snadno sklápěcí a plně otočné
- 340° otočení stožáru pro flexibilní orientaci
- Terénní pneumatiky a ergonomické rukojeti pro snadný transport
- Extrémně tichý (<15 dB(A)) také pro městské nebo noční nasazení
- Ideální pro BOS, železnici, stavebnictví, tunely a dočasná místa nasazení

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	SETO	
Série	ROBOMAST	
Model	300 EM	
Teplota (min)	-10	°C
Teplota (max)	+45	°C
Rozměry	min:358 x 385x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Ochranná třída	IP65 (svítidla) / IP54 (šasi)	
Hmotnost	46	kg
Odolnost proti nárazu	IK08	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Světelný tok	48000	lm
Teplota barev	5000	K
Životnost	100000 (L80 B50)	h
Úhel vyzařování	60	°

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	220-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	300	W
Ochranná třída	I	
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	4	h
Doba provozu (nejnižší úroveň)	40	h
Baterie	LiFePO4 1,2kWh	

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

