



SETO ROBOMAST 300 EM

Andre lamper

Artikel-Nr.: **1424001015**

46

KG

**IP65 (lamper) / IP54
(chassis)**

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Beskrivelse

Den ** SETO ROBOMAST 300 EM** står for kraftfuld lysydelse med maksimal mobilitet. Udstyret med et integreret batteri leverer det kompakte system i mange timer klart, ensartet lys, ideelt til situationer, hvor der ikke er strømtilslutning tilgængelig.

Takket være sin lave vægt kan lysmasteren transporteres og opstilles af én person. Den elektrisk udtrækkelige teleskopsøjle hæver lyskilden til en højde på op til 3,8 meter. Gennem de svingbare og foldbare lyskilder kan lysstrålen rettes præcist og fleksibelt.

Uanset om det er ved vedligeholdelse af jernbanespor, ved redningsoperationer, i katastrofeberedskab eller på mobile byggepladser, bringer ** SETO ROBOMAST 300 EM** lys derhen, hvor det er nødvendigt.

Produktfordele

- Kompakt, batteridrevet lysmast til autonom belysning
- Kraftfuldt LED-system til storfladelysning
- Batteridrift med fleksibel driftstid gennem dæmpningsfunktion
- Elektrisk udtrækkelig mast op til 3,8 meter
- Lyskilder nemt udfoldelige og fuldt svingbare
- 340° mastrotation for fleksibel justering
- All-terrain dæk og ergonomiske håndtag for nem transport
- Ekstremt støjsvag (<15 dB(A)) også til by- eller natoperationer
- Ideel til BOS, jernbane, byggeri, tunnel & midlertidige indsatssteder

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	SETO	
Serie	ROBOMAST	
Model	300 EM	
Temperatur (min)	-10	°C
Temperatur (maks)	+45	°C
Mål	min:358 x 385 x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Beskyttelsesklasse	IP65 (lamper) / IP54 (chassis)	
Vægt	46	kg
Stødmodstand	IK08	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	220-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	300	W
Beskyttelsesklasse	I	
Driftstid (højeste niveau)	4	h
Driftstid (Laveste niveau)	40	h
Batteri	LiFePO4 1,2kWh	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm	48000	lm
Farvetemperatur	5000	K
Levetid	100000 (L80 B50)	h
Afsætningsvinkel	60	°

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

