



SETO ROBOMAST 300 EM

Sonstige Leuchten

Artikel-Nr.: 1424001015

46

KG

IP65 (Leuchten) / IP54
(Chassis)

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Beschreibung

Der ** SETO ROBOMAST 300 EM** steht für kraftvolle Lichtleistung bei maximaler Mobilität. Ausgestattet mit einem integrierten Akku, liefert das kompakte System über viele Stunden hinweg helles, flächendeckendes Licht ideal für Situationen, in denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht.

Dank seines geringen Gewichts ist der Lichtmast von nur einer Person transportier- und auf-stellbar. Die elektrisch ausfahrbare Teleskop-Säule hebt die Leuchteneinheit auf eine Höhe von bis zu 3,8 Metern. Durch die schwenk- und klappbaren Leuchtenköpfe lässt sich der Lichtkegel gezielt und flexibel ausrichten.

Ob bei Wartungsarbeiten an Bahntrassen, bei Rettungseinsätzen, im Katastrophenschutz oder auf mobilen Baustellen der ** SETO ROBOMAST 300 EM** bringt Licht dorthin, wo es gebraucht wird.

Produktvorteile

- Kompakter, akkubetriebener Lichtmast für autarke Beleuchtung
- Leistungsstarkes LED-System für großflächige Ausleuchtung
- Akkubetrieb mit flexibler Laufzeit durch Dimmfunktion
- Elektrisch ausfahrbarer Mast bis 3,8 Meter
- Leuchtenköpfe einfach ausklappbar und voll schwenkbar
- 340° Mastdrehung für flexible Ausrichtung
- All-Terrain-Bereifung und ergonomische Handgriffe für leichten Transport
- Extrem geräuscharm (<15 dB(A)) auch für innerstädtische oder nächtliche Einsätze
- Ideal für BOS, Bahn, Bau, Tunnel & temporäre Einsatzorte

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	
Serie	ROBOMAST	
Modell	300 EM	
Temperatur (min)	-10	°C
Temperatur (max)	+45	°C

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Abmessungen	min:358 x 385x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm
Schutzart	IP65 (Leuchten) / IP54 (Chassis)	
Gewicht	46	kg
Schlagfestigkeit	IK08	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Lichtstrom	48000	lm
Farbtemperatur	5000	K
Lebensdauer	100000 (L80 B50)	h
Abstrahlwinkel	60	°

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	220-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	300	W
Schutzklasse	I	
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	4	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	40	h
Batterie	LiFePO4 1,2kWh	

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

