



## SETO ROBOMAST 300 EM

### Otras lámparas

Número de artículo: **1424001015**

**46**

KG

**IP65 (lámparas) / IP54**  
(chasis)

IP CODE

**IK08**

IK CODE

**48.000**

LUMEN

### Descripción

El **\*\* SETO ROBOMAST 300 EM\*\*** representa un potente rendimiento luminoso con máxima movilidad. Equipado con una batería integrada, el sistema compacto proporciona luz brillante y uniforme durante muchas horas, ideal para situaciones en las que no hay conexión eléctrica disponible.

Gracias a su bajo peso, el mástil de luz puede ser transportado y montado por una sola persona. La columna telescópica extensible eléctricamente eleva la unidad de iluminación a una altura de hasta 3,8 metros. Gracias a las cabezas de luz pivotantes y plegables, el haz de luz se puede orientar de manera precisa y flexible.

Ya sea en trabajos de mantenimiento en vías de tren, en operaciones de rescate, en protección civil o en obras móviles, el **\*\* SETO ROBOMAST 300 EM\*\*** lleva luz a donde se necesita.

### Ventajas del producto

- Mástil de luz compacto y a batería para iluminación autónoma
- Sistema LED potente para iluminación de gran superficie
- Funcionamiento a batería con tiempo de funcionamiento flexible gracias a la función de atenuación
- Mástil extensible eléctricamente hasta 3,8 metros
- Cabezas de luz fácilmente plegables y completamente giratorias
- Rotación del mástil de 340° para orientación flexible
- Neumáticos todoterreno y mangos ergonómicos para un transporte fácil
- Extremadamente silencioso (<15 dB(A)) también para operaciones en áreas urbanas o nocturnas
- Ideal para BOS, ferrocarriles, construcción, túneles y lugares de trabajo temporales

### Especificaciones técnicas

#### Datos generales

| Atributo          | Valor    | Unidad |
|-------------------|----------|--------|
| Marca             | SETO     |        |
| Serie             | ROBOMAST |        |
| Modelo            | 300 EM   |        |
| Temperatura (mín) | -10      | °C     |
| Temperatura (máx) | +45      | °C     |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos generales

| Atributo               | Valor                                        | Unidad |
|------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Dimensiones            | min:358 x 385 x 1088, max:1303 x 1129 x 3800 | mm     |
| Grado de protección    | IP65 (lámparas) / IP54 (chasis)              |        |
| Peso                   | 46                                           | kg     |
| Resistencia al impacto | IK08                                         |        |

### Datos eléctricos

| Atributo                                    | Valor          | Unidad |
|---------------------------------------------|----------------|--------|
| Tensión de entrada                          | 220-240        | V      |
| Frecuencia de red                           | 50/60          | Hz     |
| Tipo de corriente                           | AC             |        |
| Consumo de energía                          | 300            | W      |
| Clase de protección                         | I              |        |
| Duración de funcionamiento (nivel más alto) | 4              | h      |
| Duración de funcionamiento (nivel más bajo) | 40             | h      |
| Batería                                     | LiFePO4 1,2kWh |        |

### Datos técnicos de iluminación

| Atributo              | Valor            | Unidad |
|-----------------------|------------------|--------|
| Fuente de luz         | LED              |        |
| Flujo luminoso        | 48000            | lm     |
| Temperatura de color  | 5000             | K      |
| Vida útil             | 100000 (L80 B50) | h      |
| Ángulo de irradiación | 60               | °      |

## Más imágenes del producto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
España

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

