



SETO ROBOMAST 300 EM

Autres luminaires

Réf. article: **1424001015**

46

KG

IP65 (Luminaires) / IP54
(Châssis)

IP CODE

IK08

IK CODE

Description

Le ** SETO ROBOMAST 300 EM** représente une puissance lumineuse impressionnante avec une mobilité maximale. Équipé d'une batterie intégrée, le système compact fournit une lumière claire et étendue pendant de nombreuses heures, idéal pour les situations où aucune prise électrique n'est disponible.

Grâce à son poids léger, le mât lumineux peut être transporté et installé par une seule personne. La colonne télescopique extensible électriquement élève l'unité lumineuse à une hauteur allant jusqu'à 3,8 mètres. Grâce aux têtes lumineuses pivotantes et pliables, le faisceau lumineux peut être orienté de manière ciblée et flexible.

Que ce soit pour des travaux d'entretien sur des voies ferrées, lors d'opérations de secours, dans la protection civile ou sur des chantiers mobiles, le ** SETO ROBOMAST 300 EM** apporte la lumière là où elle est nécessaire.

Avantages du produit

- Mât lumineux compact alimenté par batterie pour un éclairage autonome
- Système LED puissant pour un éclairage de grande surface
- Fonctionnement sur batterie avec durée de fonctionnement flexible grâce à la fonction de gradation
- Mât extensible électriquement jusqu'à 3,8 mètres
- Têtes de lampes facilement dépliables et entièrement orientables
- Rotation du mât à 340° pour un alignement flexible
- Pneus tout-terrain et poignées ergonomiques pour un transport facile
- Extrêmement silencieux (<15 dB(A)), également pour des interventions en milieu urbain ou nocturne
- Idéal pour BOS, chemins de fer, construction, tunnels et lieux d'intervention temporaires

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	ROBOMAST	
Modèle	300 EM	
Température (min)	-10	°C
Température (max)	+45	°C

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Dimensions	min:358 x 385x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm
Classe de protection	IP65 (Luminaires) / IP54 (Châssis)	
Poids	46	kg
Résistance aux chocs	IK08	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Flux lumineux	48000	lm
Température de couleur	5000	K
Durée de vie	100000 (L80 B50)	h
Angle de rayonnement	60	°

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	220-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	300	W
Classe de protection	I	
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	4	h
Durée de fonctionnement (niveau le plus bas)	40	h
Batterie	LiFePO4 1,2kWh	

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

