



SETO ROBOMAST 300 EM

Altri apparecchi di illuminazione

Numero articolo: **1424001015****46**

KG

**IP65 (lampade) / IP54
(chassis)**

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Descrizione

Il ** SETO ROBOMAST 300 EM** rappresenta una potente prestazione luminosa con massima mobilità. Dotato di una batteria integrata, il sistema compatto fornisce luce brillante e diffusa per molte ore, ideale per situazioni in cui non è disponibile una connessione elettrica.

Grazie al suo peso ridotto, il palo luminoso può essere trasportato e montato da una sola persona. La colonna telescopica elettricamente estensibile solleva l'unità luminosa fino a un'altezza di 3,8 metri. Grazie ai corpi illuminanti inclinabili e ripiegabili, il fascio luminoso può essere orientato in modo mirato e flessibile.

Che si tratti di lavori di manutenzione su binari ferroviari, operazioni di soccorso, protezione civile o cantieri mobili, il ** SETO ROBOMAST 300 EM** porta luce dove è necessaria.

Vantaggi del prodotto

- Palo luminoso compatto a batteria per illuminazione autonoma
- Sistema LED potente per illuminazione su vasta area
- Funzionamento a batteria con durata flessibile grazie alla funzione di dimmerazione
- Palo elettricamente estensibile fino a 3,8 metri
- Corpi illuminanti facilmente ripiegabili e completamente orientabili
- Rotazione del palo a 340° per orientamento flessibile
- Pneumatici all-terrain e maniglie ergonomiche per un trasporto facile
- Estremamente silenzioso (<15 dB(A)) anche per operazioni in aree urbane o notturne
- Ideale per BOS, ferrovie, costruzioni, tunnel e luoghi di intervento temporanei

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	SETO	
Serie	ROBOMAST	
Modello	300 EM	
Temperatura (min)	-10	°C
Temperatura (max)	+45	°C

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Dimensioni	min:358 x 385x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm
Grado di protezione	IP65 (lampade) / IP54 (chassis)	
Peso	46	kg
Resistenza agli urti	IK08	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	220-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	300	W
Classe di protezione	I	
Durata operativa (livello massimo)	4	h
Durata operativa (Livello più basso)	40	h
Batteria	LiFePO4 1,2kWh	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Flusso luminoso	48000	lm
Temperatura di colore	5000	K
Durata	100000 (L80 B50)	h
Angolo di emissione	60	°

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

