



SETO ROBOMAST 300 EM

Overige verlichting

Artikel-Nr.: 1424001015

46

KG

IP65 (verlichting) / IP54
(chassis)

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Beschrijving

De **SETO ROBOMAST 300 EM** staat voor krachtige lichtprestaties bij maximale mobiliteit. Uitgerust met een geïntegreerde accu, levert het compacte systeem gedurende vele uren helder, gelijkmatig licht, ideaal voor situaties waarin geen stroomaansluiting beschikbaar is.

Dankzij zijn lage gewicht is de lichtmast door één persoon te transporteren en op te stellen. De elektrisch uitschuifbare telescooppaal tilt de verlichtingsunit naar een hoogte van maximaal 3,8 meter. Door de kantel- en inklapbare lichtkoppen kan de lichtbundel gericht en flexibel worden afgesteld.

Of het nu gaat om onderhoudswerkzaamheden aan spoorlijnen, bij reddingsoperaties, in de rampenbestrijding of op mobiele bouwplaatsen, de **SETO ROBOMAST 300 EM** brengt licht daar waar het nodig is.

Productvoordelen

- Compacte, accubetriebene lichtmast voor autonome verlichting
- Krachtig LED-systeem voor grootoppervlakte verlichting
- Accubetrieb met flexibele looptijd door dimfunctie
- Elektrisch uitschuifbare mast tot 3,8 meter
- Lichtkoppen eenvoudig uitklapbaar en volledig draaibaar
- 340° mastrotatie voor flexibele afstelling
- All-terrain banden en ergonomische handgrepen voor eenvoudig transport
- Extreem geluidsarm (<15 dB(A)) ook voor stedelijke of nachtelijke inzet
- Ideaal voor BOS, spoor, bouw, tunnel & tijdelijke inzetlocaties

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	SETO	
Serie	ROBOMAST	
Model	300 EM	
Temperatuur (min)	-10	°C
Temperatuur (max)	+45	°C

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Afmetingen	min:358 x 385x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm
Beschermingsklasse	IP65 (verlichting) / IP54 (chassis)	
Gewicht	46	kg
Schokbestendigheid	IK08	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED	
Lichtstroom	48000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
Levensduur	100000 (L80 B50)	h
Afstralingshoek.	60	°

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	220-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	300	W
Beschermingsklasse	I	
Bedrijfstijd (hoogste stand)	4	u
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	40	h
Batterij	LiFePO4 1,2kWh	

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

