



SETO ROBOMAST 300 EM

Inne lampy

Nr artykułu: **1424001015**

46

KG

IP65 (lampy) / IP54
(podwozia)

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Opis

Der ****SETO ROBOMAST 300 EM**** steht für kraftvolle Lichtleistung bei maximaler Mobilität. Ausgestattet mit einem integrierten Akku, liefert das kompakte System über viele Stunden hinweg helles, flächendeckendes Licht ideal für Situationen, in denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht.

Dank seines geringen Gewichts ist der Lichtmast von nur einer Person transportier- und aufstellbar. Die elektrisch ausfahrbare Teleskop-Säule hebt die Leuchteneinheit auf eine Höhe von bis zu 3,8 Metern. Durch die schwenk- und klappbaren Leuchtenköpfe lässt sich der Lichtkegel gezielt und flexibel ausrichten.

Ob bei Wartungsarbeiten an Bahntrassen, bei Rettungseinsätzen, im Katastrophenschutz oder auf mobilen Baustellen der ****SETO ROBOMAST 300 EM**** bringt Licht dorthin, wo es gebraucht wird.

Zalety produktu

- Kompakter, akkubetriebener Lichtmast für autarke Beleuchtung
- Leistungsstarkes LED-System für großflächige Ausleuchtung
- Akkubetrieb mit flexibler Laufzeit durch Dimmfunktion
- Elektrisch ausfahrbarer Mast bis 3,8 Meter
- Leuchtenköpfe einfach ausklappbar und voll schwenkbar
- 340° Mastdrehung für flexible Ausrichtung
- All-Terrain-Bereifung und ergonomische Handgriffe für leichten Transport
- Extrem geräuscharm (<15 dB(A)) auch für innerstädtische oder nächtliche Einsätze
- Ideal für BOS, Bahn, Bau, Tunnel & temporäre Einsatzorte

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Seria	ROBOMAST	
Model	300 EM	
Temperatura (min)	-10	°C
Temperatura (maks)	+45	°C

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wymiary	min:358 x 385x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm
Klasa ochrony	IP65 (lampy) / IP54 (podwozie)	
Waga	46	kg
Odporność na uderzenia	IK08	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
Strumień świetlny	48000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
Żywotność	100000 (L80 B50)	h
Kąt świecenia	60	°

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	220-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	300	W
Klasa ochrony	I	
Czas pracy (najwyższy poziom)	4	h
Czas pracy (najniższy poziom)	40	h
Bateria	LiFePO4 1,2kWh	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

