



SETO ROBOMAST 300 EM

Outras luminárias

Número do artigo: **1424001015**

46

KG

**IP65 (luminárias) / IP54
(chassi)**

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Descrição

O ** SETO ROBOMAST 300 EM** representa um desempenho de luz poderoso com máxima mobilidade. Equipado com uma bateria integrada, o sistema compacto fornece luz brilhante e abrangente por muitas horas, ideal para situações em que não há conexão elétrica disponível.

Graças ao seu baixo peso, o mastro de luz pode ser transportado e montado por uma única pessoa. A coluna telescópica que se estende eletricamente eleva a unidade de iluminação a uma altura de até 3,8 metros. Com as cabeças de iluminação inclináveis e dobráveis, o feixe de luz pode ser direcionado de forma precisa e flexível.

Seja em trabalhos de manutenção em trilhos ferroviários, em operações de resgate, na proteção contra desastres ou em canteiros de obras móveis, o ** SETO ROBOMAST 300 EM** leva luz onde é necessária.

Vantagens do produto

- Mastro de luz compacto, alimentado por bateria, para iluminação autônoma
- Sistema LED poderoso para iluminação de grandes áreas
- Operação com bateria com tempo de funcionamento flexível através da função de atenuação
- Mastro que se estende eletricamente até 3,8 metros
- Cabeças de iluminação facilmente dobráveis e totalmente giratórias
- Rotação do mastro de 340° para orientação flexível
- Pneus para todos os terrenos e alças ergonômicas para transporte fácil
- Extremamente silencioso (<15 dB(A)), também para operações urbanas ou noturnas
- Ideal para BOS, ferrovias, construção, túneis e locais de uso temporário

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	SETO	
Série	ROBOMAST	
Modelo	300 EM	
Temperatura (mín)	-10	°C
Temperatura (máx)	+45	°C

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Dimensões	min:358 x 385 x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm
Grau de proteção	IP65 (luminárias) / IP54 (chassi)	
Peso	46	kg
Resistência a impactos	IK08	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	220-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	300	W
Classe de proteção	I	
Duração da operação (nível máximo)	4	h
Duração da operação (Nível mais baixo)	40	h
Bateria	LiFePO4 1,2kWh	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	LED	
Fluxo de luz	48000	lm
Temperatura de cor	5000	K
Vida útil	100000 (L80 B50)	h
Ângulo de emissão	60	°

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

