Datablad

Professional Lighting Solutions

SETO ROBOMAST 300 EM

Övriga lampor

Artikel-Nr.: **1424001015**

46	IP65 (armaturer) / IP54 (chassi)	IK08	48.000
KG	IP CODE	IK CODE	LUMEN

Beskrivning

** SETO ROBOMAST 300 EM** står för kraftfull belysning med maximal mobilitet. Utrustad med ett integrerat batteri, levererar det kompakta systemet under många timmar ett klart, jämnt ljus, idealiskt för situationer där ingen strömkälla finns tillgänglig.

Tack vare sin låga vikt kan ljusmasterna transporteras och ställas upp av en person. Den elektriskt utfällbara teleskopsäulen lyfter belysningsenheten till en höjd av upp till 3,8 meter. Genom de svängbara och fällbara lamporna kan ljusstrålen riktas exakt och flexibelt.

Oavsett om det handlar om underhållsarbete på järnvägsspår, räddningsinsatser, i katastrofskydd eller på mobila byggarbetsplatser, ger ** SETO ROBOMAST 300 EM** ljus dit det behövs.

Produktfördelar

- Kompakt, batteridriven ljusmast för autonom belysning
- Kraftfullt LED-system för stor ytbelysning
- Batteridrift med flexibel driftstid genom dimmerfunktion
- Elektriskt utfällbar mast upp till 3,8 meter
- Lampor lätt fällbara och helt svängbara
- 340° mastrotation för flexibel riktning
- All-terrain-däck och ergonomiska handtag för enkel transport
- Extremt tyst (<15 dB(A)) även för stads- eller nattinsatser
- Idealisk för BOS, järnväg, bygg, tunnel & temporära användningsområden

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	SETO	
Serie	ROBOMAST	
Modell	300 EM	
Temperatur (min)	-10	°C
Temperatur (max)	+45	°C
Mått	min:358 x 385 x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Skyddsklass	IP65 (armaturer) / IP54 (chassi)	
Vikt	46	kg
Slagtålighet	IK08	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	220-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	300	W
Skyddsklass	I	
Drifttid (Högsta nivå)	4	h
Driftstid (Lägsta nivå)	40	h
Batteri	LiFePO4 1,2kWh	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Ljusflöde	48000	lm
Färgtemperatur	5000	K
Livslängd	100000 (L80 B50)	h
Spridningsvinkel	60	°

Fler produktbilder

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de