



SETO ROBOMAST 300 EM

Diğer Aydınlatmalar

Ürün No.: 1424001015

46

KG

IP65 (Işıklar) / IP54 (Şasi)

IP CODE

IK08

IK CODE

48.000

LUMEN

Açıklama

** SETO ROBOMAST 300 EM** güçlü ışık performansını maksimum hareketlilikle sunar. Entegre bir akü ile donatılmış olan kompakt sistem, elektrik bağlantısının mevcut olmadığı durumlarda ideal olarak, birçok saat boyunca parlak, geniş alan aydınlatması sağlar.

Düşük ağırlığı sayesinde, ışık direği yalnızca bir kişi tarafından taşınabilir ve kurulabilir. Elektrikli olarak uzatılabilir teleskopik sütun, aydınlatma ünitesini 3,8 metreye kadar yükseltir. Döner ve katlanabilir aydınlatma başlıkları, ışık huzmesini hedefli ve esnek bir şekilde yönlendirmeyi sağlar.

Bakım çalışmaları, kurtarma operasyonları, afet koruma veya mobil inşaat alanlarında ** SETO ROBOMAST 300 EM** ışığı ihtiyaç duyulan yere getirir.

Ürün Avantajları

- Kompakt, akü ile çalışan ışık direği için bağımsız aydınlatma
- Geniş alan aydınlatması için güçlü LED sistemi
- Dimm fonksiyonu ile esnek çalışma süresi sağlayan akü ile çalışma
- 3,8 metreye kadar elektrikle uzatılabilir direk
- Aydınlatma başlıkları kolayca açılabilir ve tamamen dönebilir
- Esnek yönlendirme için 340° direk döngüsü
- Kolay taşımak için her arazi lastiği ve ergonomik tutma kolları
- Son derece sessiz (<15 dB(A)) şehir içi veya gece operasyonları için de uygun
- BOS, demiryolu, inşaat, tünel ve geçici kullanım alanları için ideal

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	SETO	
Seri	ROBOMAST	
Model	300 EM	
Sıcaklık (min)	-10	°C
Sıcaklık (maks)	+45	°C

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Boyutlar	min:358 x 385x 1088, max:1303 x 1129 x 3800	mm
Koruma sınıfı	IP65 (Işıklar) / IP54 (Şasi)	
Ağırlık	46	kg
Darbelere dayanıklılık	IK08	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	220-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	300	W
Koruma sınıfı	I	
Çalışma süresi (En yüksek seviye)	4	h
[Betriebsdauer Niedrigste Stufe]	40	h
Pil	LiFePO4 1,2kWh	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED	
Işık akımı	48000	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
Ömür	100000 (L80 B50)	h
Işın Açısı	60	°

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

