



Enrouleur de câble K-AS 11

Enrouleur de câble

Réf. article: **1425000071**

7,8

KG

IP44

IP CODE

Description

3 x Prise Schuko 16 A 3 pôles 230 V avec couvercle rabattable Protection thermique Châssis à double tube avec poignée Poignée étoile de frein Guidage de câble

Avantages du produit

- Pour des utilisations extérieures difficiles

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Série	ENROULEUR DE CÂBLE	
Modèle	K-AS 11	
Dimensions	312 x 220 x 397	mm
Poids	7,8	kg
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Prise	Prise Schuko	
Prise	3 x Prise Schuko 230 V / 16 A	
Longueur de câble	40	m
Classe de protection	IP44	
Diamètre de bobine	285	mm
Câble	H07BQ-F3G1.5	

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50	Hz
Type de courant	AC	
Classe de protection	II	

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

