



Enrouleur de câble K-AS 21

Enrouleur de câble

Réf. article: **1425000072**

9,3

KG

IP54

IP CODE

Description

3 x Prise Schuko 16 A 3 pôles 230 V avec couvercle rabattable Protection thermique Châssis à double tube avec poignée Poignée étoile de frein Guidage de câble

Avantages du produit

- Pour des utilisations extérieures difficiles

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Série	ENROULEUR DE CÂBLE	
Modèle	K-AS 11	
Dimensions	325x220x426	mm
Poids	9,3	kg
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Prise	Prise Schuko	
Prise	3 x Prise Schuko 230V/16A	
Longueur de câble	40	m
Classe de protection	IP54	
Diamètre de bobine	320	mm
Câble	40m H07BQ-F3G2.5	

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50	Hz
Type de courant	AC	
Classe de protection	II	

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

