



SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY

E-POWER

Artikel-Nr.: 1428001100

101

KG

IP66

IP CODE

Beschreibung

Das ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** kann durch seinen nahezu geräuschlosen Betrieb unter anderem dort eingesetzt werden, wo Energie benötigt wird, ohne die Umgebung durch unnötigen Lärm zu belästigen. Völlig autark einsetzbar, können bis zu drei ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** zur Leistungssteigerung miteinander verbunden werden.

Die verwendete LiFePO4-Batterie der neuesten Generation bietet eine wesentlich 3 bis 4 Mal längere Lebensdauer als herkömmliche Li-Ionen-Batterien. Innerhalb von nur zwei Stunden ist der Akku wieder auf volle Kapazität aufgeladen und für den nächsten Einsatz bereit. Mehrere Ladeoptionen werden unterstützt: Netz-, Solar- oder Generatorbetrieb.

Das einzigartige Lüfterlose Design des ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** ist völlig unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit, was wichtig ist, um Strom genau dort zur Verfügung zu stellen, wenn er am meisten benötigt wird.

Produktvorteile

- Autark einsetzbar
- Mobile Bereitstellung von Energie - leise und ohne lokale Emissionen
- Nahezu geräuschloser Betrieb, daher sehr gut geeignet für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen
- Lüfterloses Design, geeignet für Außen- und Baustelleneinsatz, resistent gegen Staub und Feuchtigkeit
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Brand
- Kombinationsmöglichkeit von bis zu drei Batteriemodulen bis maximal 15,36 Wh
- Diverse Schutzfunktionen
- LiFePO4-Batterie der neuesten Generation

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	
Serie	E-POWER MOBILITY PACK	
Modell	5000 EMERGENCY	
Schutzfunktionen	BMS schützt Lebensdauer, Batterie und Zubehör	
Schutzart	IP66	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Abmessungen	915 × 789 × 530	mm
Gewicht	101	kg

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-305	V
Netzfrequenz	50	Hz
Stromart	AC	
Schutzklasse	I	
Ausgangsspannung AC	230	V
Frequenz	50/60	Hz
Signalform	reine Sinus	
Leistung (Dauer)	5000	VA
Leistung (Max)	5500	VA
Akku Typ	LiFePO4	
Akku Kapazität	5120	Wh
Ladezeit	2	h

Technische Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

