



SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY

E-ENERGÍA

Número de artículo: **1428001100**

101

KG

IP66

IP CODE

Descripción

El ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** puede ser utilizado por su funcionamiento casi silencioso, entre otras cosas, donde se necesita energía sin molestar al entorno con ruido innecesario. Totalmente autónomos, se pueden conectar hasta tres ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** para aumentar la potencia.

La batería LiFePO4 de última generación utilizada ofrece una vida útil de 3 a 4 veces más larga que las baterías de iones de litio convencionales. En solo dos horas, la batería se carga nuevamente a su plena capacidad y está lista para el próximo uso. Se admiten varias opciones de carga: red, solar o funcionamiento con generador.

El exclusivo diseño sin ventilador del ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** es completamente resistente al polvo y la humedad, lo que es importante para proporcionar energía exactamente donde más se necesita.

Ventajas del producto

- Autárquico aplicable
- Suministro móvil de energía - silencioso y sin emisiones locales
- Funcionamiento casi silencioso, por lo tanto, muy adecuado para su uso en áreas sensibles al ruido
- Diseño sin ventilador, adecuado para uso exterior y en obras, resistente al polvo y la humedad
- Apagado automático en caso de sobrecalentamiento o incendio
- Posibilidad de combinar hasta tres módulos de batería hasta un máximo de 15,36 Wh
- Diversas funciones de protección
- Batería LiFePO4 de última generación

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	SETO	
Serie	PAQUETE DE MOVILIDAD E-POWER	
Modelo	5000 EMERGENCIA	
Funciones de protección	BMS protege la vida útil, la batería y los accesorios	
Grado de protección	IP66	
Dimensiones	915 × 789 × 530	mm

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Peso	101	kg

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-305	V
Frecuencia de red	50	Hz
Tipo de corriente	AC	
Clase de protección	I	
Tensión de salida AC	230	V
Frecuencia	50/60	Hz
Forma de señal	onda sinusoidal pura	
Potencia (duración)	5000	VA
Potencia (máx)	5500	VA
Tipo de batería	LiFePO4	
Capacidad de la batería	5120	Wh
Tiempo de carga	2	h

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

