



SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY

E-POWER

Réf. article: 1428001100

101

KG

IP66

IP CODE

Description

Le ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** peut être utilisé grâce à son fonctionnement presque silencieux, notamment là où de l'énergie est nécessaire sans déranger l'environnement par un bruit inutile. Totalement autonome, jusqu'à trois ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** peuvent être connectés ensemble pour augmenter la puissance.

La batterie LiFePO4 de dernière génération utilisée offre une durée de vie 3 à 4 fois plus longue que les batteries Li-Ion conventionnelles. En seulement deux heures, la batterie est rechargée à pleine capacité et prête pour la prochaine utilisation. Plusieurs options de charge sont prises en charge : fonctionnement sur réseau, solaire ou générateur.

Le design unique sans ventilateur du ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** est totalement insensible à la poussière et à l'humidité, ce qui est important pour fournir de l'énergie exactement là où elle est le plus nécessaire.

Avantages du produit

- Utilisation autonome
- Fourniture mobile d'énergie - silencieuse et sans émissions locales
- Fonctionnement presque silencieux, donc très adapté pour une utilisation dans des zones sensibles au bruit
- Design sans ventilateur, adapté pour une utilisation en extérieur et sur les chantiers, résistant à la poussière et à l'humidité
- Arrêt automatique en cas de surchauffe ou d'incendie
- Possibilité de combiner jusqu'à trois modules de batterie jusqu'à un maximum de 15,36 Wh
- Diverses fonctions de protection
- Batterie LiFePO4 de dernière génération

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	E-POWER MOBILITY PACK	
Modèle	5000 ÉMERGENCE	
Fonctions de protection	BMS protège la durée de vie, la batterie et les accessoires	
Classe de protection	IP66	
Dimensions	915 × 789 × 530	mm

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Poids	101	kg

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-305	V
Fréquence du réseau	50	Hz
Type de courant	AC	
Classe de protection	I	
Tension de sortie AC	230	V
Fréquence	50/60	Hz
Forme du signal	reine Sinus	
Puissance (durée)	5000	VA
Puissance (Max)	5500	VA
Type de batterie	LiFePO4	
Capacité de la batterie	5120	Wh
Temps de charge	2	h

Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

