



SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY

E-POWER

Numero articolo: **1428001100**

101

KG

IP66

IP CODE

Descrizione

Il ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** può essere utilizzato grazie al suo funzionamento quasi silenzioso, tra l'altro, dove è necessaria energia senza disturbare l'ambiente con rumori inutili. Completamente autonomo, fino a tre ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** possono essere collegati tra loro per aumentare la potenza.

La batteria LiFePO4 di ultima generazione utilizzata offre una durata di vita da 3 a 4 volte superiore rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. In sole due ore, la batteria è nuovamente caricata alla piena capacità e pronta per il prossimo utilizzo. Vengono supportate diverse opzioni di ricarica: rete, solare o funzionamento a generatore.

Il design unico senza ventola del ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** è completamente insensibile alla polvere e all'umidità, il che è importante per fornire energia esattamente dove è più necessaria.

Vantaggi del prodotto

- Utilizzabile in modo autonomo
- Fornitura mobile di energia - silenziosa e senza emissioni locali
- Funzionamento quasi silenzioso, quindi molto adatto per l'uso in aree sensibili al rumore
- Design senza ventola, adatto per uso esterno e in cantiere, resistente alla polvere e all'umidità
- Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento o incendio
- Possibilità di combinare fino a tre moduli batteria fino a un massimo di 15,36 Wh
- Diverse funzioni di protezione
- Batteria LiFePO4 di ultima generazione

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	SETO	
Serie	E-POWER MOBILITY PACK	
Modello	5000 EMERGENZA	
Funzioni di protezione	BMS protegge la durata, la batteria e gli accessori	
Grado di protezione	IP66	
Dimensioni	915 × 789 × 530	mm

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Peso	101	kg

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-305	V
Frequenza di rete	50	Hz
Tipo di corrente	AC	
Classe di protezione	I	
Tensione di uscita AC	230	V
Frequenza	50/60	Hz
Forma del segnale	sinus puro	
Potenza (Durata)	5000	VA
Potenza (Max)	5500	VA
Tipo di batteria	LiFePO4	
Capacità della batteria	5120	Wh
Tempo di ricarica	2	h

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

