



SETO E-POWER MOBILITEITSPAKKET 5000 NOOD

E-POWER

Artikel-Nr.: 1428001100

101

KG

IP66

IP CODE

Beschrijving

Het ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** kan door zijn bijna geruisloze werking onder andere daar worden ingezet waar energie nodig is, zonder de omgeving te storen met onnodig lawaai. Volledig autonoom inzetbaar, kunnen tot drie ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** met elkaar worden verbonden voor een hogere capaciteit.

De gebruikte LiFePO₄-batterij van de nieuwste generatie biedt een aanzienlijk 3 tot 4 keer langere levensduur dan traditionele Li-ion-batterijen. Binnen slechts twee uur is de accu weer volledig opgeladen en klaar voor de volgende inzet. Meerdere oplaadopties worden ondersteund: netstroom, zonne-energie of generatorbedrijf.

Het unieke ventilatorloze ontwerp van het ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** is volledig ongevoelig voor stof en vocht, wat belangrijk is om stroom precies daar beschikbaar te stellen wanneer deze het meest nodig is.

Productvoordelen

- Autonoom inzetbaar
- Mobiele energievoorziening - stil en zonder lokale emissies
- Bijna geruisloze werking, daarom zeer goed geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden
- Ventilatorloos ontwerp, geschikt voor buiten- en bouwplaatsgebruik, bestand tegen stof en vocht
- Automatische uitschakeling bij oververhitting of brand
- Combinatiemogelijkheid van maximaal drie batteriemodules tot maximaal 15,36 Wh
- Diverse beschermfuncties
- LiFePO₄-batterij van de nieuwste generatie

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	SETO	
Serie	E-POWER MOBILITY PACK	
Model	5000 NOOD	
Beschermingsfuncties	BMS beschermt levensduur, batterij en accessoires	
Beschermingsklasse	IP66	
Afmetingen	915 × 789 × 530	mm

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Gewicht	101	kg

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-305	V
Netfrequentie	50	Hz
Stroomtype	AC	
Beschermingsklasse	I	
Uitgangsspanning AC	230	V
Frequentie	50/60	Hz
Signaaltvorm	zuivere sinus	
Vermogen (Duur)	5000	VA
Vermogen (Max)	5500	VA
Accu type	LiFePO4	
Accu capaciteit	5120	Wh
Laadtijd	2	h

Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

