



SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY

E-POWER

Nr artykułu: 1428001100

101

KG

IP66

IP CODE

Opis

****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** może być używany dzięki niemal bezgłośniej pracy tam, gdzie potrzebna jest energia, bez zakłócania otoczenia niepotrzebnym hałasem. W pełni autonomiczny, można połączyć do trzech ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** w celu zwiększenia mocy.

Używana bateria LiFePO4 najnowszej generacji oferuje znacznie 3 do 4 razy dłuższą żywotność niż tradycyjne baterie Li-Ion. W zaledwie dwie godziny akumulator jest ponownie naładowany do pełnej pojemności i gotowy do następnego użycia. Obsługiwanych jest wiele opcji ładowania: z sieci, słonecznego lub generatora.

Unikalny bezwentylatorowy design ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** jest całkowicie odporny na kurz i wilgoć, co jest ważne, aby dostarczyć energię dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Zalety produktu

- Autarkicznie stosowany
- Mobilne dostarczanie energii - cicho i bez lokalnych emisji
- Prawie bezgłośnie praca, dlatego bardzo dobrze nadaje się do stosowania w obszarach wrażliwych na hałas
- Bezwiatrakowa konstrukcja, odpowiednia do zastosowań na zewnątrz i na budowach, odporna na kurz i wilgoć
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przegrzania lub pożaru
- Możliwość łączenia do trzech modułów akumulatorowych do maksymalnie 15,36 Wh
- Różnorodne funkcje ochronne
- Akumulator LiFePO4 najnowszej generacji

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Seria	E-POWER MOBILITY PACK	
Model	5000 EMERGENCY	
Funkcje ochronne	BMS chroni żywotność, baterię i akcesoria	
Klasa ochrony	IP66	
Wymiary	915 × 789 × 530	mm

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Waga	101	kg

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-305	V
Częstotliwość sieci	50	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Klasa ochrony	I	
Napięcie wyjściowe AC	230	V
Częstotliwość	50/60	Hz
Forma sygnału	czysta sinusoida	
Moc (czas trwania)	5000	VA
Moc (maks)	5500	VA
Typ akumulatora	LiFePO4	
Pojemność akumulatora	5120	Wh
Czas ładowania	2	h

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

