



SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY

E-ENERGIA

Número do artigo: 1428001100

101

KG

IP66

IP CODE

Descrição

O ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** pode ser utilizado devido ao seu funcionamento quase silencioso, entre outras coisas, onde a energia é necessária sem incomodar o ambiente com ruídos desnecessários. Totalmente autônomo, até três ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** podem ser conectados para aumentar a potência.

A bateria LiFePO4 de última geração utilizada oferece uma vida útil de 3 a 4 vezes maior do que as baterias de íon de lítio convencionais. Em apenas duas horas, a bateria é recarregada até sua capacidade total e pronta para o próximo uso. Várias opções de carregamento são suportadas: operação de rede, solar ou gerador.

O design único sem ventilador do ****SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**** é completamente insensível a poeira e umidade, o que é importante para fornecer energia exatamente onde é mais necessária.

Vantagens do produto

- Autônomo utilizável
- Fornecimento móvel de energia - silencioso e sem emissões locais
- Operação quase silenciosa, portanto muito adequado para uso em áreas sensíveis ao ruído
- Design sem ventilador, adequado para uso externo e em canteiros de obras, resistente a poeira e umidade
- Desligamento automático em caso de superaquecimento ou incêndio
- Possibilidade de combinação de até três módulos de bateria até um máximo de 15,36 Wh
- Diversas funções de proteção
- Bateria LiFePO4 de última geração

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	SETO	
Série	PACOTE DE MOBILIDADE E-POWER	
Modelo	5000 EMERGÊNCIA	
Funções de proteção	BMS protege a vida útil, bateria e acessórios	
Grau de proteção	IP66	
Dimensões	915 × 789 × 530	mm

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Peso	101	kg

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-305	V
Frequência de rede	50	Hz
Tipo de corrente	AC	
Classe de proteção	I	
Tensão de saída AC	230	V
Frequência	50/60	Hz
Forma de sinal	seno puro	
Potência (duração)	5000	VA
Potência (máx)	5500	VA
Tipo de bateria	LiFePO4	
Capacidade da bateria	5120	Wh
Tempo de carregamento	2	h

Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

