

SETO LED ATEX HADICE (bez blikání), 20m, 6500K



SETO LED HAD

Číslo produktu: **1428003141**

IP67

IP CODE

20.000

REAL-LUMEN

Popis

EXPLOSIONSKOU OCHRANOU FLEXIBILNÍ LED PÁSEK byl speciálně navržen pro použití v oblastech ohrožených výbuchem (zóna 1/21 a 2/22), jako jsou drsné průmyslové prostředí, například v uhelných dolech, ropných a plynových zařízeních.

Naše světelné pásy s ochranou proti výbuchu jsou navrženy jako spolehlivé a bezpečné osvětlení, které umožňuje kontinuální osvětlení ploch a cílené osvětlení oblastí zařízení.

Výhody produktu

- Ochrana proti výbuchu: ATEX schválení pro zónu 1/21 & 2/22, vhodné pro metan, uhlíkový prach a různé hořlavé plyny
- Dlouhá životnost, nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
- Pro trvalé osvětlení: verze s bílými LED,
- Pro bezpečnostní systémy: verze s barevnými LED
- Robustní konstrukce, flexibilní silikagelový materiál, vodotěsné konektory a ovládání pro podzemní doly
- SMD-LED čipy s vysokou jasností pro vynikající osvětlení
- Kompatibilita napětí: Vstupní napětí 48 V, 36 V a 24 V DC/AC pro flexibilní instalaci
- Stříkaný silikon pro ochranu proti prachu a vodě, IP67
- Vysoká barevná konzistence a rovnoměrnost pro opticky harmonické osvětlení

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	SETO	
Série	LED ATEX SNAKE	
Model	,20m	
Ochranná třída	IP67	
Délka	20	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Světelný tok (skutečný)	20000	lm
Teplota barev	(bez blikání), 6500	K
Úhel vyzařování	120	°

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	230	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	260	W
Ochranná třída	I	
max. délka	20	m

Další obrázky produktů

