



SETO LED ATEX SNAKE (flimmerfri), 20m, 6500K

SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003141

IP67

IP CODE

20.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Det EXPLOSIONSBESKYTTENDE FLEKSIBLE LED-LICHTBAND er specielt udviklet til brug i eksplosionsfarlige områder (Zone 1/21 og 2/22), såsom i barske industrimiljøer, for eksempel i kulminer, olie- og gasanlæg.

Vores eksplosionsbeskyttede lysbånd er designet som en pålidelig og sikker belysningsløsning, der muliggør kontinuerlig fladebelysning og målrettet belysning af udstyrsområder.

Produktfordele

- Eksplosionsbeskyttet: ATEX-godkendelse til Zone 1/21 & 2/22, egnet til metan, kulstaub og forskellige brændbare gasser
- Lang levetid, lavt energiforbrug og høj effektivitet
- Til permanent belysning: Version med hvide LEDs,
- Til sikkerhedssystemer: Versioner med farvede LEDs
- Robust konstruktion, fleksibelt silikone materiale, vandtætte forbindelser og kontroller til underjordiske miner
- SMD-LED-chips med høj lysstyrke for fremragende belysning
- Spændingskompatibilitet: Indgangsspænding på 48 V, 36 V og 24 V DC/AC for fleksibel installation
- Sprøjtetstøbt silikone til beskyttelse mod støv og vand, IP67
- Høj farvekonsistens og ensartethed for en visuelt harmonisk belysning

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	SETO	
Serie	LED ATEX SNAKE	
Model	,20m	
Beskyttelsesklasse	IP67	
Længde	20	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	230	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	260	W
Beskyttelsesklasse	I	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
maks. længde	20	m

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm (reel)	20000	lm
Farvetemperatur	(flimmerfri), 6500	K
Afsætningsvinkel	120	°

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

