

SETO LED ATEX SNAKE (flicker-free), 20m, 6500K



SETO LED SNAKE

Réf. article: 1428003141

IP67

IP CODE

20.000

REAL-LUMEN

Description

La BANDE LED FLEXIBLE PROTÉGÉE CONTRE LES EXPLOSIONS a été spécialement conçue pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion (Zone 1/21 et 2/22), comme dans des environnements industriels difficiles, par exemple dans des mines de charbon, des installations pétrolières et gazières.

Nos bandes lumineuses protégées contre les explosions sont conçues comme une solution d'éclairage fiable et sûre, permettant un éclairage de surface continu et un éclairage ciblé des zones d'équipement.

Avantages du produit

- Protégé contre les explosions : certification ATEX pour Zone 1/21 & 2/22, adapté au méthane, à la poussière de charbon et à divers gaz inflammables
- Longue durée de vie, faible consommation d'énergie et haute efficacité
- Pour un éclairage permanent : version avec LED blanches,
- Pour les systèmes de sécurité : versions avec LED colorées
- Construction robuste, matériau en silicone flexible, connexions et contrôles étanches pour les mines souterraines
- Puces LED SMD à haute luminosité pour un éclairage excellent
- Compatibilité de tension : tension d'entrée de 48 V, 36 V et 24 V DC/AC pour une installation flexible
- Silicone injecté pour protection contre la poussière et l'eau, IP67
- Haute cohérence et uniformité des couleurs pour un éclairage visuellement harmonieux

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	LED ATEX SNAKE	
Modèle	,20m	
Classe de protection	IP67	
Longueur	20	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Flux lumineux (réel)	20000	lm
Température de couleur	(sans scintillement), 6500	K

Caractéristiques techniques (suite)

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Angle de rayonnement	120	°

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	260	W
Classe de protection	I	
longueur max.	20	m

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

