



SETO LED ATEX SNAKE (flickervrij), 20m, 6500K

SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003141

IP67

IP CODE

20.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

De EXPLOSIEVEILIGE FLEXIBELE LED-LICHTSTRIP is speciaal ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden (Zone 1/21 en 2/22), zoals in ruwe industriële omgevingen, bijvoorbeeld in kolenmijnen, olie- en gasinstallaties.

Onze explosieveilige lichtstrips zijn ontworpen als een betrouwbare en veilige verlichtingsoplossing die een continue oppervlakteverlichting en gerichte verlichting van apparatuurgebieden mogelijk maakt.

Productvoordelen

- Explosieveilig: ATEX-goedkeuring voor Zone 1/21 & 2/22, geschikt voor methaan, kolenstof en verschillende brandbare gassen
- Lange levensduur, laag energieverbruik en hoge efficiëntie
- Voor permanente verlichting: versie met witte LEDs,
- Voor veiligheidssystemen: versies met gekleurde LEDs
- Robuuste constructie, flexibel silicagelmateriaal, waterdichte aansluitingen en besturingen voor ondergrondse mijnen
- SMD-LED-chips met hoge helderheid voor uitstekende verlichting
- Spanningscompatibiliteit: ingangsspanning van 48 V, 36 V en 24 V DC/AC voor flexibele installatie
- spuitgegoten siliconen ter bescherming tegen stof en water, IP67
- Hoge kleurconsistentie en gelijkmatigheid voor een optisch samenhangende verlichting

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	SETO	
Serie	LED ATEX SNAKE	
Model	,20m	
Beschermingsklasse	IP67	
Lengte	20	m

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED	
Lichtstroom (werkelijk)	20000	lm
Kleurtemperatuur	(flickervrij), 6500	K
Afstralingshoek.	120	°

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	230	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	260	W
Beschermingsklasse	I	
max. lengte	20	m

Aanvullende productafbeeldingen



Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.

