

**SETO LED ATEX SNAKE (flicker-free), 20m, 6500K****SETO LED SNAKE**Artikel-Nr.: **1428003141****IP67**

IP CODE

20.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Det EXPLOSIONSBESKYDDA FLEXIBLA LED-LJUSBAND har utvecklats speciellt för användning i explosionsriskområden (Zon 1/21 och 2/22), såsom i tuffa industriella miljöer, till exempel i kolgruvor, olje- och gasanläggningar.

Våra explosionsskyddade ljusbandslösningar är utformade som en pålitlig och säker belysningslösning som möjliggör kontinuerlig ytbelysning och riktad belysning av utrustningsområden.

Produktfördelar

- Explosionsskyddad: ATEX-godkännande för Zon 1/21 & 2/22, lämplig för metan, kolstoft och olika brännbara gaser
- Lång livslängd, låg energiförbrukning och hög effektivitet
- För kontinuerlig belysning: Version med vita LEDs,
- För säkerhetssystem: Versioner med färgade LEDs
- Robust konstruktion, flexibelt silikonmaterial, vattentäta anslutningar och kontroller för underjordiska gruvor
- SMD-LED-chips med hög ljusstyrka för utmärkt belysning
- Spänningskompatibilitet: Ingångsspänning på 48 V, 36 V och 24 V DC/AC för flexibel installation
- Sprutgjutet silikon för skydd mot damm och vatten, IP67
- Hög färgkonsekvens och jämnhet för en optiskt harmonisk belysning

Tekniska specifikationer**Allmänna uppgifter**

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	SETO	
Serie	LED ATEX SNAKE	
Modell	,20m	
Skyddsklass	IP67	
Längd	20	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	230	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	260	W
Skyddsklass	I	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
max. längd	20	m

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Ljusflöde (verkligt)	20000	lm
Färgtemperatur	(flicker-free), 6500	K
Spridningsvinkel	120	°

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

