

**SETO LED ATEX SNAKE (titremez),
20m, 6500K****SETO LED YILAN**Ürün No.: **1428003141****IP67**

IP CODE

20.000

REAL-LUMEN

Açıklama

PATLAYICIYA DAYANIKLI ESNEK LED ŞERİT, patlayıcı tehlike alanlarında (Bölge 1/21 ve 2/22) kullanılmak üzere, örneğin kömür madenleri, petrol ve gaz tesisleri gibi zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

Patlayıcıya dayanıklı ışık şeritlerimiz, sürekli alan aydınlatması ve cihaz alanlarının hedeflenmiş aydınlatmasını sağlayan güvenilir ve güvenli bir aydınlatma çözümü olarak tasarlanmıştır.

Ürün Avantajları

- Patlayıcıya dayanıklı: Bölge 1/21 ve 2/22 için ATEX onayı, metan, kömür tozu ve çeşitli yanıcı gazlar için uygundur.
- Uzun ömür, düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik.
- Sürekli aydınlatma için: Beyaz LED'li versiyonlar,
- Güvenlik sistemleri için: Renkli LED'li versiyonlar.
- Sağlam yapı, esnek silika jel malzeme, yer altı madenleri için su geçirmez bağlantılar ve kontrollörler.
- Mükemmel aydınlatma için yüksek parlaklıkta SMD-LED çipleri.
- Gerilim uyumluluğu: Esnek kurulum için 48 V, 36 V ve 24 V DC/AC giriş gerilimi.
- Toz ve suya karşı koruma için enjeksiyonla kalıplanmış silikon, IP67.
- Görsel olarak uyumlu aydınlatma için yüksek renk tutarlılığı ve eşitlik.

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	SETO	
Seri	LED ATEX SNAKE	
Model	,20m	
Koruma sınıfı	IP67	
Uzunluk	20	m

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	230	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	260	W
Koruma sınıfı	I	

Teknik Özellikler (Devamı)

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
maks. uzunluk	20	m

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED	
Işık akımı (gerçek)	20000	lm
Renk sıcaklığı	(flicker-free), 6500	K
Işın Açısı	120	°

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

