



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Número de artículo: **1439001702**

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Descripción

El ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC define la iluminación profesional de grandes áreas en un nuevo nivel de rendimiento. Como la versión más potente de la familia de productos ALDEBARAN® XLD-2C, ofrece reservas de potencia adicionales para aplicaciones donde se requiere la máxima iluminación y la mayor fiabilidad.

El probado sistema de lentes SETO garantiza una distribución uniforme de la luz y una impresionante iluminación de áreas. El sistema de refrigeración pasivo asegura un funcionamiento fiable a largo plazo sin ventiladores propensos al desgaste. Ya sea en un lugar de trabajo, una gran obra o una instalación industrial, el ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC ha sido diseñado para usuarios profesionales que no aceptan compromisos y pueden confiar en reservas de potencia máximas incluso en las condiciones más exigentes.

Ventajas del producto

- Máxima potencia lumínica para la iluminación de grandes áreas
- Imagen de luz homogénea gracias al sistema de lentes SETO
- Sistema de refrigeración pasivo sin ventiladores
- Para las más altas exigencias Ideal para lugares de trabajo, industria y grandes obras

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	-2C POWER BASIC SET	
Resistencia al impacto	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensiones	650 x 650 x 290 (luz)	mm
Peso	17,6	kg
Grado de protección	IP67	
Dimmable	No	
cable	H07BQ-F 3G1,5	
Enchufe	Schuko IP68	
Longitud total del cable	8	m
Cable reemplazable	Sí	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	8x módulo LED SML22	
Ángulo de irradiación	360/60	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	800	W
Clase de protección	I	

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000666		Funda de transporte y almacenamiento HeavyDuty para las luces ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód BASIC H07BQ-F, conector Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód SWITCH, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cable DIM, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.